



# Баумит ФиноКлима – варова шпакловка

## Baumit FinoKlima



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Продукт</b>                                    | Фабрично произведена шпакловъчна смес на варова основа, за ръчно и машинно полагане, само за вътрешно приложение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |
| <b>Състав</b>                                     | Бяла хидратна вар, подобрани варови брашна и добавки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| <b>Свойства</b>                                   | Лесна обработваемост, постигане на гладка повърхност.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| <b>Приложение</b>                                 | За постигане на гладки повърхности. Приложима след определено време за съхнене на основата върху Баумит варови, варо-циментови, циментови и саниращи мазилки, както и върху бетон; за вътрешно приложение. Не е подходяща за последващо лепене на керамични покрития! Възможно е, включително частично, армиране на шпакловката с Баумит СтарТекс.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |
| <b>Технически данни</b>                           | Клас по стандарт:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | GP – CS I, съгласно БДС EN 998-1                    |
|                                                   | Максимална зърнометрия:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,1 mm                                              |
|                                                   | Плътност:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | около 1200 kg/m <sup>3</sup>                        |
|                                                   | Необходимо количество вода:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | около 8 l / 20 kg сух материал                      |
|                                                   | Време за работа с материала:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | около 8 часа (в зависимост от атмосферните условия) |
|                                                   | Минимална дебелина на слоя:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 mm                                                |
|                                                   | Максимална дебелина на слоя:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 mm на всяка ръка                                  |
|                                                   | Разход на материал:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | около 3,5 kg/m <sup>2</sup> при 2–3 mm дебелина     |
| <b>Класификация според закона за химикалите</b>   | Детайлна класификация може да се вземе от сайта <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a> (съгласно чл. 31 и Приложение II на Наредба 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006), или от Листа с данни за безопасност, който може да се изиска от производителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |
| <b>Съхранение</b>                                 | На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 12 месеца.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |
| <b>Гаранция за качество</b>                       | Собствен контрол на качеството в заводски лаборатории, съгласно EN 998-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |
| <b>Форма на доставка</b>                          | Опаковка: торби по 20 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| <b>Основа</b>                                     | Основата следва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не отблъсква водата и без ронещи се части. Изпитването на основата може да се осъществи съгласно ÖNORM B 3346. Равнинността на стената може да се провери в съответствие с ÖNORM DIN 18202.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| <b>Указания при специфични за продукта основи</b> | <p>Горепосочените указания са за основи, подготвени съгласно нормативните изисквания, при които се предпоставят преди всичко запълнени фуги (при необходимост фугите следва да се запълнят преди шпакловането).</p> <p><u>Баумит Варови и варо-циментови мазилки:</u><br/>Например Баумит MPI 25, Баумит МРА 35, Баумит Примо 2, като Баумит ФиноКлима се нанася след достатъчно (технологично) време на престой.</p> <p><u>Бетон:</u><br/>Неравности, фуги, дупки се запълват с Баумит СтарКонтакт бял. Време на престой (при използването на СтарКонтакт бял) минимум 7 дни.</p> |                                                     |

## Обработка

В чиста кофа се наливат около 8 l чиста вода. Баумит ФиноКлима се изсипва отгоре и се оставя 5–10 min да попие (потъне), разбърква се с подходяща бъркалка, докато се получи гладка, кремopodobна, еднородна консистенция, готова за полагане.

Съвет: За получаване на още по-кремообразна консистенция Баумит ФиноКлима се „накисва“ 2–3 часа по-рано във водата, разбърква се и преди полагането се разбърква още веднъж (8 часа време на обработка).

### а) ръчна обработка

Баумит ФиноКлима се изтегля с помощта на неръждаема маламашка и се оставя да втвърди (евентуален допълнителен материал се добавя с лек натиск върху вече положения) и след пълното втвърдяване (според метеорологичните условия и попиващата способност на основата – около 2 часа) се нанася втори слой Баумит ФиноКлима, с малко по-рядка консистенция и до постигане на абсолютно фина повърхност (не се заглажда с вода и не се шлайфа).

### б) машинна обработка

Разбърканата с бъркалка пастообразна Баумит ФиноКлима се изпръсква с подходяща машина (например PFT Ritmo или други подобни), изтегля се с неръждаема маламашка и се оставя да втвърди (евентуален допълнителен материал се добавя с лек натиск върху положения). След пълното втвърдяване (според метеорологичните условия и попиващата способност на основата – около 2 часа) се нанася втори слой Баумит ФиноКлима, с малко по-рядка консистенция и до постигане на абсолютно фина повърхност (не се заглажда с вода и не се шлайфа).

Общата дебелина на слоя е възможно да бъде 1–3 mm, като оптимално е да е между 2 и 3 mm.

## Указания и общи положения

По време на нанасянето и свързването на материала, температурата на въздуха, материала и основата трябва да бъде над +5°C.

При използване на нагревателни уреди, особено такива на газ, трябва да се осигури добро напречно проветряване.

### **Крайни покрития**

Технологичното време на престой (съхнене/карбонизация) преди полагането на следващи покрития е минимум 7 дни. Веднага след това могат да се лепят тапети или да се боядисва. Не е подходяща за лепене на плочки!

Ниските температури и високата влажност на въздуха удължават времето за свързване и съхнене на Баумит ФиноКлима.

Като крайно покритие са подходящи всякакви, срещани в практиката бои на варова основа, както и Баумит СиликатКолор, като при необходимост в отделни случаи се препоръчва да се подготвят мострени площи за проверка годността на цвета на боята.