



RÖFIX STR-8Z (SMALL)

Винтов дюбел с потъване

Области на приложение: Потъващ универсален винтов дюбел за бетон, пълни/кухи тухли и порест бетон за механично закрепване на ТИС при старо и ново строителство.
Вид: Ejothem STR U. Възможност за потъващ и подравнен с повърхността монтаж.

За потънал монтаж на дюбелите върху топлоизолационни плоскости и скриване с топлоизолационни тапи.

За равен монтаж на всички налични изолационни материали за ТИС.

При поробетон (категория E) трябва да се предвиди дълбочина на закрепване от 65мм.


Основа на материала:

- Съединителна втулка на дюбела от полиетилен, държачен елемент и винт от галванична поцинкована стомана.

Свойства:

- Дълготрайна сила на натиск
- Висококачествен, универсален вариант за навивен дюбел
- 100% контролиране при монтаж - по-голяма сигурност
- Намаляване на забелижимостта на дюбела по фасадата
- Професионална техника на монтаж

Начин на употреба:



Условия по време на обработка: По време на обработката и съхненето, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5°.

Начин на употреба: Монтаж "по-нисък от нивото": за навиване да се използва инструмент STR-Tool. Дюбелът се използва само в комбинация с капачка за дюбел STR-рондела (EPS или минерална вата).
Монтаж "на равно ниво с повърхността": да се използва STR-Bit TX 30-1/4 x 90. След монтажа да се използва специална тапа за дюбел. Поръчва се отделно.

Съвети за безопасност: Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Съхранение: На сухо, да се пази от влага и интензивно UV-влияние (слънце, светлина).
Срок на годност: минимум 12 месеца.

Технически данни:

Артикулен номер	19431	19432	19433	19434	19435	19436	20449	20450
Вид опаковка (ОП)								
Дебелина	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm
Дължина	115 mm	135 mm	155 mm	175 mm	195 mm	215 mm	235 mm	255 mm
Артикулен номер	20451	20452	27979	27980	127981*	127982*	127983*	
Вид опаковка (ОП)								
Дебелина	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	340 mm	360 mm	
Дължина	275 mm	295 mm	315 mm	335 mm	355 mm	375 mm	395 mm	
Разфасовка	100 Брой/опак.							
Цвят	бял							
Указание за разходните норми	Разходната норма е ориентировъчна и зависи от използваната изолация, както и от местоположението и височината на сградата. Посочените изолационни слоеве важат за ново строителство (толеранс = 10 mm слой на лепене). При по старо строителство трябва да се добавят и съответните слоеве стара мазилка.							
Коефициент на топлопроводност λ 10, dry	0,002 W/mK							
Код	CE 0672-CPD-0045/04							



RÖFIX STR-8Z (SMALL)

Винтов дюбел с потъване

Категория на използване	A (бетон)* B (плътни тухли)* C (кухи тухли или тухли с отвори) D (Аморфно порьозни леки бетони) E (поробетон)
Дълбочина на анкерирание	25 mm
Диаметър на главата	60 mm
Европейска техническа оценка	ETA-04/0023 (ETAG 014)
Сертификати от изпитване	<ul style="list-style-type: none"> *Употребата е съгласно ÖNORM B6124

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
 Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит.
 Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от това, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.
 Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.
 Нашите консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.
 Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате от търговския представител.
 Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.