

RÖFIX P50

Армираща мрежа



Области на приложение: Тествана в системата, универсално приложима стъклофибърна мрежа за влагане в RÖFIX армираща и реновираща маса.

Системен компонент на RÖFIX топлоизолационни комбинирани системи.


Като висококачествена армираща мрежа за реновиращи шпакловъчни маси за вътрешни и външни помещения.

Основа на материала: ● Текстилната стъклофибърна мрежа с висококачествена импрегнация.

Свойства:

- Коефициентът на разширение е сравним с последващите мазилки.
- Добро сцепление с мазилка
- Без PVC
- Много подходяща при саниране на пукнатини
- Несъдържа пластификатори

Начин на употреба:



Условия по време на обработка: По време на обработка и съхнене температурата на основата и на въздуха не трябва да е под +5°C или над +25°C.

Начин на употреба: Армираща мрежа се полага върху лепилото, в областта на челните съединения се застъпва мин. С 10 см и с маламашката покривно и равномерно се шпаклова. Армиращата мрежа се поставя близо до повърхността и трябва да бъде напълно покрита. Краищата на армиращата мрежа се полагат със застъпване от 10 см. Като маркировка за застъпването служат черните ивици по краищата. При отвори на сгради (прозорци, врати) е необходима диагонална армировка с ивици от мин. 20 x 40 см. Те се поставят преди нанасяне на повърхностната армировка. Ако на някои места мрежата е изрязана, напр. в областта на връзките, трябва отгоре да се положи допълнителна ивица мрежа.

Съвети: Мрежата трябва да се предпазва от механични увреждания. (изтъркване на повърхността от шпатула или маламашка)


Съвети за безопасност: Класификация съгласно Закона за химикалите: не е задължително. Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Информация за опаковката: В рециклируемо PE-фолио.

Съхранение: На сухо, да се пази от влага и интензивно UV-влияние (слънце, светлина).
Срок на годност: минимум 12 месеца.

Технически данни:

| Артикулен номер | 11402 | 42034 |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| Вид опаковка (ОП) | | |
| Разфасовка | 50 m ² /опак. | |
| Дължина | 5000 cm | |
| Ширина | 100 cm | |
| Цвят | оранжев | |
| Разходна норма | ок. 1,1 лм/м ² | |
| Размер на бримките | 4 x 4 mm | 3,5 x 3,5 mm |
| Якост на скъсване | > 2000 N/50mm | |
| Удължение при скъсване | ок. 2 %/50mm | |
| Тегло | > 0,145 kg/m ² | |



RÖFIX P50

Армираца мрежа



Технически данни:

| | | |
|--------------------------------------|--|-------|
| Артикулен номер | 11402 | 42034 |
| Площна маса на необработения продукт | > 0,12 kg/m ² | |
| Европейска техническа оценка | ETA-04/0033 (ETAG 004), ETA-04/0034 (ETAG 004), ETA-04/0078 (ETAG 004), ETA-05/0125 (ETAG 004), ETA-06/0184 (ETAG 004) | |

Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните в нея съответстват на настоящите ни познания и опит.
От нея не може да произтече обвързващо действие.
Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите консултанти са на Ваше разположение за въпроси относно употребата на продуктите.
Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате от търговския представител.
Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.