

# RÖFIX SOL-PAD

## Профили за перваз

**Области на приложение:** Уплътнителна лайсна при измазване за получаване на водоплътно съединение на прозорци, врати и подобни елементи (с 3D-възприемане на изображението).  
При най-високи изисквания, при набиване на ударен дъжд, при изолационни дебелини над 120mm (особено при ниско енергийни - пасивни къщи) и при прозорци/врати с високи разширения.  
Употреба, която не е описана в техническата карта, може да се прилага едва след допълнително уточняване.

**Основа на материала:**

- Пластмасов профил със самозалепваща PE-лента и мрежа.

**Свойства:**

- Устойчива на ударен дъжд (ON B6410)
- Плътна против ударен дъжд (EN 1027, ON B5320, ON B5321)
- Възможност за механично разсъединяване на връзката

**Начин на обработка:**



**Условия по време на обработка:** По време на обработката и съхненето, температурата на околната среда и на основата не трябва да пада под +5°.



**Основа:** Основата трябва да е суха, товароносима, без замърсявания (като прах, сажди, алги, изцветявания и други).

**Начин на обработка:** Профилът се скъсява с подходяща ножица до желаната дължина. Преди полагане на мазилката, покриващата хартия да се махне от предпазната лайсна, да се залепи предпазно фолио за врати или прозорци и върху самозалепващата предпазна планка.

**Съвети за безопасност:** Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на [www.roefix.com](http://www.roefix.com). Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

**Съхранение:** Профилите се доставят опаковани в картонени опаковки. Да се съхраняват задължително върху стабилни и равни основи. Да се пазят от влага и високи температури.  
Срок на годност: минимум 12 месеца.

### Технически данни:

Артикулен номер	<b>41688</b>	<b>43757</b>
Външен вид	20 mm	30 mm
Вид опаковка (ОП)		
Разфасовка	10 Чифт/опак.	
Височина	20 mm	30 mm
Реакция на огън (EN 13501-1)	B1 (DIN4102)	




Направа на разрез с инструмент RÖFIX Sol Pad



Размер



Размер



## RÖFIX SOL-PAD

Профили за перваз



Удължаване с RÖFIX Sol Pad

### Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.

Данните от тази техническа карта отговарят на настоящите ни познания и практически опит. Информацията е старателно и грижливо подбрана, без да се носи отговорност за истинността и пълнотата и без да се носи отговорност за последващите решения на потребителя. Информацията сама по себе си не се основава на правни взаимоотношения или други допълнителни задължения. Тя не освобождава клиента от ангажимента, да провери дали продукта е подходящ за неговото предвидено предназначение.

Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол, като по този начин се гарантира постоянно качество.

Нашите консултанти са на Ваше разположение при въпроси, свързани с приложението и обработката на нашите продукти.

Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта [www.roefix.com](http://www.roefix.com) или да поискате от търговския представител.

Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на [www.roefix.com](http://www.roefix.com). Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Гаранцията се поема, когато прозорците/вратите са монтирани спрямо валидните директиви на сдруженията /RAL-Сдружение по качество на прозорци и врати, Професионално сдружение на занаятчиите, обработващи дърво и пластмаса и Професионално сдружение на занаятчиите, обработващи стъкло и метали/ и спрямо най-новото ниво на техниката.