



RÖFIX

Неутрализиращ грунд



Области на приложение: Предварителен и блокиращ грунд за уеднавяване на неравномерно попиващи основи преди нанасането на гипсови-, варови- или циментови мазилки.

RÖFIX неутрализиращ грунд намалява попиваемостта на минералните основи. При разреждане, съгл. указанията, не съществува опасност от образуванена разделителен слой.

Основа на материала:

- Дисперсно свързващо вещество
- Добавки за по-добра обработваемост

Свойства:

- Добро сцепление
- Изравнява попивателната способност на основата

Начин на употреба:



Условия по време на обработка: По време на обработка и съхнене температурата на основата и на въздуха не трябва да е под +5°C или над +25°C. До пълното изсъхване да се пази от замръзване, от ускорено съхнене (пряко слънчево греење, вятър) и от допълнително навлажняване (дъжд).

Предварителна обработка: Върху гладки бетонови тавани и стени се използва свързващ мост (RÖFIX 10 / при керамични облицовки (плочки) RÖFIX 12). Препоръчваме предварително да се тества повърхностната якост чрез проба с надраскване.

Приготвяне: RÖFIX Неутрализиращ грунд се разрежда с чиста вода 1:1 до 1:3 (т.е. в равни количества или с три пъти повече вода). Степента на разреждане зависи от попиващата способност на основата. Да се избягва прекалено наслояване на едно място. Материалът в кофата да се разбърква често.

Начин на употреба: Да не се използва материал от отворени стари опаковки и да не се смесва с прясен материал. След употреба инструментите се почистват. Време на съхнене преди нанасяне на крайното покритие ок. 24 часа (в зависимост от температурните и климатични условия).

Съвети: Преди полагане на следващото покритие да се провери дали основата е напълно изсъхнала.

Съвети за безопасност: Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.

Съхранение: На хладно място, но да се предпазва от замръзване, в добре затворени опаковки. Срок на годност: минимум 12 месеца.

Технически данни:

Артикулен номер	11097
Вид опаковка (ОП)	
Разфасовка	15 Kg/опак.
Цвят	млечно бял
Разходна норма	ок. 0,2 kg/m ²
Покривност	ок. 75 m ² /опак.
Указание за разходните норми	Разходните норми са ориентировъчни и зависят до голяма степен от основата и техниката на работа.
Плътност	ок. 1 kg/l
Специфично тегло	1 kg/l
Стойност на pH	ок. 8
Време за съхнене	ок. 24 h



RÖFIX

Неутрализиращ грунд



Общи указания:

С тази техническа карта се анулират всички предишни издания.
Данните в нея съответстват на настоящите ни познания и опит.
От нея не може да произтече обвързващо действие.
Продуктите на RÖFIX както и използваните суровини подлежат на непрекъснат контрол като по този начин се гарантира постоянно качество.
Нашите консултанти са на Ваше разположение за въпроси относно употребата на продуктите.
Актуални технически карти може да намерите на уеб сайта www.roefix.com или да поискате от търговския представител.
Да се спазват всички валидни национални наредби и изисквания за начина на обработка.
Подробна информация за безопасна работа може да намерите в информационния лист за безопасност на www.roefix.com. Преди употреба моля да се запознаете със съдържанието му.