

weber P61 Грунд

ГРУНД ЗА РОНЛИВИ ОСНОВИ

КОД: H707



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Голяма дълбочина на проникване
- Силно заздравява основата
- Изравнява попивателната способност



Заздравяващ грунд за ронливи основи.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Грунд за заздравяване на стари мазилки или повърхности, обработени с пясъчна струя. Прониква дълбоко в основата, като я заздравява и я прави пригодна за последващо нанасяне на **weber.ton фасадни бои**, както и за полагане на **weber.san** саниращи и **weber.pas** тънкослойни мазилки. Само за външна употреба.

ОПАКОВКА

Туба

5 l

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:

В добре затворена оригинална опаковка

В закрити помещения, защитени от влага и вода

Да се предпазва от силно слънце и високи температури

Да се пази от замръзване и огън

При транспорт укрепете и фолирайте палетите

Годност 1 година

РАЗХОДНА НОРМА

Около 0,200 - 0,400 kg/m².

weber P61 Грунд

ГРУНД ЗА РОНЛИВИ ОСНОВИ

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външна употреба
- Заздравяване на основата
- Саниране на фасади

ВАЖНО



- ✓ За външна употреба
- ✓ Нанесете обилно
- ✓ При силно попиващи основи нанесете два пъти

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

За полагане на грунда са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата основи. Основите да са с приключили процеси на сягане. Да не съдържат съставки, разтворими във вода. При полагане на грунда основата трябва да бъде суха.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да не се работи при температури под +5° C. Да се пази от пряко въздействие на дъжд и слънчева светлина. Да се спазват всички мерки за безопасност при работа с продукти, съдържащи разтворители. Във вътрешни помещения грундът може да се използва само за стени, при изрично условие да се осигури добра вентилация по време на и след работа. Преди използване на помещенията трябва да се спази необходимият за доброто им проветряване срок.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Бояджийски валеж
- Бояджийска четка или пръскачна техника
- Стоманен шпатель
- Ръкавици

ЦВЕТОВЕ

Бял.

СТРУКТУРА

Хомогенна течност.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 Основата трябва да е чиста, товароносна и суха. Мазилката, обработена с пясъчна струя, трябва да се измете старателно, а разпръшената боя да се изчетка. Остатъците от стара боя, които не са здраво свързани с основата, се отстраняват.



2 Грундът се нанася плътно с бояджийска четка. При силно попиващи или силно опесъчени основи грундът може да се нанесе повторно, като се работи според принципа „мокро върху мокро“.

