



ПРОДУКТ

weber.ton Ролкова мазилка

КОД: 1206



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Подходяща за основи с фини пукнатини
- Декоративна повърхностна структура
- Добра покривна способност



Фасадна релефна боя.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

weber.ton Ролкова мазилка е декоративно и защитно покритие за основи от бетон, минерални мазилки, циментови плоскости и др. Особено подходяща за основи с фини пукнатини. Използва се при външни и вътрешни условия.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
В добре затворена оригинална опаковка
В закрити помещения, защитени от влага и вода
Да се предпазва от силно слънце и високи температури
Да се пази от замръзване и огън
При транспорт укрепете и фолирайте палетите
Годност 1 година

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Пътност	1600 kg/m ³
Кофициент на дифузия на водни пари (μ)	300
Кофициент на водопогълщане	0,1 kg/m ² ·h

УПОТРЕБА

weber.ton Ролкова мазилка

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:

-
- Външна и вътрешна употреба
- Нови и стари сгради

ВАЖНО

- ⚠ Нанасяйте обилно
- ✓ Проверете основата
- ✓ Полагайте върху сухи основи

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

- 1** Преди боядисване на стара фасада основата трябва да се почисти. Ако има неравности и/или пукнатини по старата мазилка, тя се обработва с **weber.san Санитращи мазилки**.



- 2** Основата трябва да е равна и с хомогенна структура.



- 3** При стари мазилки е необходимо предварително grundирание с **weber P61 Грунд**. Изчакайте 12 часа за изсъхването му.



- 4** Оптималната работна гъстота на Ролковата мазилка се получава чрез добавяне на 5 - 10% чиста вода.



- 5** Ролковата мазилка се нанася с маламашка, мистрия и специален валяк с релефна повърхност. Обикновено са достатъчни 1 слой grund и 1 слой боя.



ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се използва при температури от +5° C до +25° C. По време на работа повърхността да се предпазва от силно слънчево греење и от валежи.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Маламашка, мистрия
- Специален валяк за ролкова мазилка
- Пароструйна или водоструйна машина

ЦВЕТОВЕ

Произвежда се в 248 цвята според мострения каталог на weber „Color Spectrum“.

СТРУКТУРА

Пътна, гладка или релефна

