

weber.pas Грунд

ГРУНД ЗА ТЪНКОСЛОЙНИ МАЗИЛКИ

КОД: G700



ПРИЛОЖЕНИЕ

- Изравнява попивателната способност на основата
- Подобрява сцеплението с основата
- Неутрализира основите



Грунд за обработка на основата преди полагане на тънкослойни фасадни мазилки.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Грунд за подготовка на варо-циментни основи, преди нанасянето на фасадни тънкослойни мазилки - силикатни, силиконови, полимерни, мозаечни и минерални. Дълбочинно импрегнира, заздравява и изравнява попиващата способност на основата.

ОПАКОВКА

Пластмасови кофи	5/20 kg
Палет	480 kg

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

Да се съхранява при следните условия:
 В добре затворена оригинална опаковка
 В закрити помещения, защитени от влага и вода
 Да се предпазва от силно слънце и високи температури
 Да се пази от замръзване и огън
 При транспорт укрепете и фолирайте палетите
 Годност 1 година

РАЗХОДНА НОРМА

Около 200 g/m²

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (при +23° C и относителна влажност 50%)


Според стандарт	ETAG 004
Зърнометрия	0,5 mm
Плътност	1600 - 1800 kg/m ³
Топлопроводимост (λ)	0,6 W/m.K
Коефициент на съпротивление на паропреминаване (μ)	40
Коефициент на водопоглъщане	0,05 kg/m ² √h
Якост на сцепление	> 0,1 N/mm ²



weber.pas Грунд

ГРУНД ЗА ТЪНКОСЛОЙНИ МАЗИЛКИ

ИЗПОЛЗВА СЕ ЗА:



- Външно и вътрешно приложение
- Компонент от топлоизолационни системи **weber.therm**
- Подготовка на основата за полагане на тънкослойни мазилки

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Основата да е здрава, суха, устойчива на натоварване, със затихнали процеси на свиване, хомогенна, равномерно попиваща. Да е без пукнатини, мазнини и остатъци от кофражни масла. Да се отстранят старите, нездравосъвързани покрития от бои.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да не се работи при температури по ниски от +5° C. По време на работа повърхността трябва да се предпазва от силно слънчево греене и валежи. Попаднали върху кожата или дрехите пръски грунд да се измият обилно с вода. Да не се използва повторно замърсен материал.

НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- Четка за боядисване
- Валяк за боядисване
- Бояджийски пистолет
- Измийте с вода инструментите след употреба

ВАЖНО



- ✓ Не разреждайте грунда с повече от 10% вода
- ✓ Не полагайте мазилката, преди да е изсъхнал грундът
- ✓ Не е необходимо да използвате грунд в цвят според крайното покритие

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛАГАНЕ

1 От основата трябва да се отстранят всички несвързани, лесно отделящи се части или остатъци от стари бои. Грижливо почистената повърхност трябва да се изкърпи и заравни, за да съответства по структура и твърдост на останалата стара мазилка.



2 Преди нанасяне грундът може да се разрежи до 10% с вода. При разреждане на грунда разбъркайте до получаване на еднороден разтвор.



3 Грундът се нанася обилно с бояджийски валяк или с четка.



4 Тънкослойните мазилки се нанасят след пълното изсъхване на грунда, за което са необходими поне 48 часа.

