



# ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

## Sika® Mono Plug

### БЪРЗОСВЪРЗВАЩ ЗАПЕЧАТВАЩ РАЗТВОР НА ЦИМЕНТОВА ОС-НОВА

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sika® Mono Plug е бързосвързващ запечатващ разтвор на циментова основа за спиране на водни прониквания / течове.

#### УПОТРЕБА

Sika® Mono Plug се използва, за запечатване на сериозни водни течове при:

- Фундаментни структури
- Сутерени и мазета
- Асансьорни шахти
- Подземни гаражи и складови помещения
- Вътрешни и външни бетонни стени на резервоари и цистерни
- Резервоари, дренажни системи, тунели

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Може да се нанася в сухо състояние или като разтвор след добавяне на достатъчно количество вода
- Свързва много бързо, като спира водното проникване
- Готов за употреба
- Не съдържа хлориди, не предизвиква корозия на стоманата

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	Прахообразен състав на база цимент
Опаковка	5 kg кофи
Външен вид / Цвят	Прах / Сив
Срок на годност	6 месеца от датата на производство.
Условия на съхранение	Съхранявайте в ненарушена и неотворена, оригинална опаковка, на сухо и проветриво място.

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Околна температура на въздуха	+5 °C мин. / +30 °C макс.
Температура на основата	+5 °C мин. / +30 °C макс.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

### КАЧЕСТВО НА ОСНОВАТА / ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА

Основата трябва да бъде чиста, без замърсявания от масла, разтвори, запечатващи състави, прах, изсолване и т.н. Ако водата е под налягане, най-напред трябва да се дренира с помощта на маркуч.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Може да се нанася в мокро и сухо състояние. За мокро нанасяне: смесете продукта с вода и нанесете върху зоната на теча. За сухо нанасяне: нанесете сухия състав с ръка директно върху зоната на теча и притиснете, докато материалът втвърди.

### ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистете всички инструменти и оборудване с вода веднага след употреба. Втвърденият / изсъхналият материал може да бъде отстранен само механично.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Тъй като продуктът свързва много бързо, смесвайте с вода само малки количества от материала.
- Продуктът трябва да се използва в рамките на една седмица след отваряне на опаковката.
- По време на нанасяне носете предпазни ръкавици и очила.
- Не използвайте материал, втвърдил преди нанасянето.

## ДАНИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

Сика България ЕООД  
бул. Ботевградско шосе 247  
1517 София  
Телефон: +359 2 942 4590  
Факс: +359 2 942 4591  
www.sika.bg



## МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

## ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

### ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

SikaMonoPlug\_bg\_BG\_(02-2017)\_1\_1.pdf

Лист с технически данни  
Sika® Mono Plug  
Февруари 2017, Редакция 01.01  
020701010010000109