

ЛИСТ С ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Sikagard®-715 W

ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА МЪХОВЕ И ПЛЕСЕНИ

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Sikagard®-715 W е препарат на водна основа за премахване на мъхове, лишеи и плесени.

УПОТРЕБА

За цялостно отстраняване на мъхове, лишеи, плесени и други подобни замърсявания по всички стандартни външни и вътрешни повърхности на сгради (тенти, покриви, улуци, вътрешни дворове, тераси и балкони, стени, подове, дървени и пластмасови дограми, чадъри, сенници) или по каменни орнаменти, надгробни паметници и др.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕДИМСТВА

- Течност на водна основа с отлични почистващи свойства при гладки и порьозни повърхности

- Добро проникване и висока диспергираща способност
- Не съдържа органични разтворители
- Не съдържа фосфати
- Не отделя вредни или дразнещи пари (не е опасен при използване на закрито)
- Съвместим с най-използваните строителни материали като тухла, естествен камък, бетон, дърво, алуминий, стоманени и пластмасови материали, гумени и лакирани повърхности
- Не обезцветява и не образува петна по споменатите по-горе материали
- Не се разглежда като биоцид по смисъла на Директива 98/8/ЕО – не съдържа биоцидни активни съставки
- Отговаря на изискванията на ЕО Наредба № 648/2004 за детергентите. Състав: < 5 % нейногенни повърхностно активни вещества, < 5 % фосфонати.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

Химична основа	Течност на водна основа, съдържаща нейногенни повърхностно активни вещества, силикати и отделящи агенти.	
Опаковка	Аерозолна опаковка 500 ml	12 аерозолни опаковки в кутия / 25x12 = 780 аерозолни опаковки / палет
	2 l туба	10 туби в стреч фолио / 27x10 = 270 туби / палет
	5 l туба	4 туби в стреч фолио / 36x4 = 144 туби / палет
Цвят	Безцветен, прозрачен	
Срок на годност	24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неотворена и ненарушена, оригинална опаковка.	
Условия на съхранение	Съхранявайте на сухо. Защитете замръзване. Осигурете приток на свеж въздух на аерозолните опаковки - избягвайте топлината.	
Плътност	~1.01 g/cm ³ при +20 °C	

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Разход 10-13 m² за литър

Околна температура на въздуха > 5 °C

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Нанесете с четка, гъба или директно напръскайте повърхността, нуждаеща се от почистване. Оставете Sikagard®-715 W да действа от 5 до 10 минути, след това измийте основата за отстраняване на замърсяването.

За цялостно почистване на упорити и стари замърсявания или отлагания, повторете процедурата, ако е необходимо.

ДАННИ ЗА ПРОДУКТА

Цялата информация, посочена в този Лист с технически данни, се основава на лабораторни изпитвания. Реално измерените стойности могат да се различават от посочените, поради обстоятелства извън нашия контрол.

МЕСТНИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Моля, имайте предвид, че в резултат на специфични местни разпоредби експлоатационните показатели на този продукт може да се различават в различните страни. За точно описание на областта на приложение, моля, консултирайте се с местното издание на Листа с технически данни.

ЕКОЛОГИЯ, ЗДРАВЕ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

За информация и съвети относно безопасното транспортиране, съхранение и отвеждане на химическите продукти, моля обърнете се към информационния лист за безопасност, който съдържа физични, екологични, токсикологични и други свързани с безопасността данни.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Информацията и по-специално препоръките за приложение и използване на продуктите на Сика, са предоставени добронамерено и се основават на текущите ни познания и опит при правилно съхранение, боравене и използване в нормални условия в съответствие с нашите препоръки. На практика разликите в материалите, основите и действителните условия на обекта са такива, че не може да се гарантира пригодността за определена цел, нито да възникнат законови задължения, както от настоящата информация, така и от предоставени писмени препоръки или други съвети. Потребителят е длъжен да провери пригодността на продукта към поставените изисквания и цели. Сика запазва правото си да променя характеристиките на своите продукти. Правата на собственост на трети страни трябва да бъдат спазвани. Всички поръчки се приемат съгласно нашите текущи условия на продажба и доставка. Потребителите са длъжни винаги да правят справка с последното издание на местния Лист с технически данни за съответния продукт, копия от който се предоставят по заявка. В зависимост от местните закони и наредби е възможно е да се наложи адаптиране на представения по-горе отказ от отговорност. Всяка промяна може да бъде реализирана само с разрешение на Корпоративния юридически отдел на Сика в Баар.

Сика България ЕООД

бул. Ботевградско шосе 247

1517 София

Телефон: +359 2 942 4590

Факс: +359 2 942 4591

www.sika.bg



Sikagard-715W_bg_BG_(02-2017)_1_1.pdf