



СЪЗДАВА НАЙ-ДОБРИТЕ ВРЪЗКИ

ARDEX SDB 15

**Хидро- и звукоизолираща
уплътнителна лента, самозалепваща**

Уплътнителна лента за еластично и водонепропускливо покриване на работещи фуги, периферни фуги и застрашени от напукване свързвания в комбинация с

ARDEX S 1-K Хидроизолация

ARDEX 8+9 Хидроизолация

Производител сертифициран
съгласно EN ISO 9001 и EN ISO 14001

АРДЕКС ЕООД
1582 София, жк Дружба 2
блок 310 Б, партер
Тел.: 02/ 866 01 60
Факс: 02/ 866 01 06
e-mail: office@ardex.bg
www.ardex.bg

ARDEX SDB 15

Хидро- и звукоизолираща уплътнителна лента, самозалепваща

Област на приложение:

Вътрешно и външно приложение. Стена и под.
За уплътняване на работещи фуги, периферни фуги, тгли, застрашени от напукване свързвания и проникване в стени.

Вид:

Уплътнителна самозалепваща лента. Съвместима е със строителни химикали.

Основа:

Основата трябва да бъде суха, товароносна и свободна от прах и други разединяващи вещества. Да се вземат под внимание дадените указания в проспектите на алтернативните хидроизолации.

Обработване:

От уплътнителната лента се отстранява половината от защитното фолио, залепя се за хоризонталната повърхност и се притиска. След това се отстранява другата половина на защитното фолио и се притиска към вертикалната повърхност докато се постигне оптимално залепване към основата.

Да се внимава за застъпване на отделни парчета лента по минимум 5 cm.

За уплътняване на отвори в стената да се отреже достатъчно голямо парче лента. Необходимият отвор се изработва, в зависимост от диаметъра, чрез изрязване или кръстообразен разрез. След това се пристъпва към полагане на алтернативната хидроизплация.

Да се има предвид:

ARDEX - уплътнителната лента SDB 15 да не се подлага на директен контакт с хидроизолации или лепила, съдържащи органични разтворители. В случаи на съмнение да се направи тест за такава съвместимост.

Технически данни

според стандарта за качество на ARDEK

При изчисляването на разхода да се вземе в предвид застъпването от минимум 5 cm на две парчета лента.

Дебелина: 0,9 mm

Ширина 15 cm

Дължина на ролката: 20 m

Опаковка: Картонена кутия

Съхранение: в студени, сухи помещения около 12 месеца