



СЪЗДАВА НАЙ-ДОБРИТЕ ВРЪЗКИ

ARDEX SK

TRICOM Уплътнителен комплект

ARDEX SK 12 TRICOM Уплътнителна лента 120

ARDEX SK 12 BT TRICOM Уплътнителна лента за вани 120

ARDEX SK-W TRICOM Уплътнителен маншет 120 x 120

ARDEX SK-F TRICOM Уплътнителен маншет 425 x 425

ARDEX SK 90 TRICOM Вътрешен ъгъл 90°

ARDEX SK 270 TRICOM Външен ъгъл 270°

Уплътнителен комплект за еластично и водоплътно покриване или уплътняване на работещи фуги, периферни фуги и застрашени от напукване свързвания и преходи.

В система с:

- ARDEX S 1-K Хидроизолация
- ARDEX S7 PLUS Хидроизолация
- ARDEX S8 FLOW Саморазливна хидроизолация
- ARDEX 8 + 9/9L Хидроизолация
- ARDEX SK 100 W TRICOM Уплътнителна лента

За употреба със свързани хидроизолации съгласно ÖNORM B 3407

Водонепропусклив и устойчив на атмосферни въздействия

Много здрава и еластична

Устойчива на алкални въздействия и агресивна среда

Производител сертифициран
съгласно EN ISO 9001 и EN ISO 14001

АРДЕКС ЕООД
1582 София, жк Дружба 2
блок 310 Б, партер
Тел.: 02/ 866 01 60
e-mail: office@ardex.bg
www.ardex.bg

ARDEX SK

TRICOM Уплътнителен комплект

Област на приложение:

Вътрешно и външно приложение. Стена и под. ARDEX SK TRICOM уплътнителен комплект за водонепропускливо покриване или уплътняване на работещи, периферни и крайни фуги, както и за застрашени от напукване свързвания и преходи. В система с:

ARDEX S 1-K Хидроизолация
ARDEX S7 PLUS Хидроизолация
ARDEX S8 FLOW Саморазливна хидроизолация
ARDEX 8 + 9 /9L Хидроизолация
ARDEX SK 100 W TRICOM Уплътнителна лента

За употреба със свързани хидроизолации съгласно ÖNORM B 3407.

Вид:

ARDEX SK TRICOM уплътнителният комплект се състои от двустранно ламиниран полипропиленов залепващ слой с полиуретанов носещ слой.

Материалът е водоустойчив, лесен за разрязване с нож или ножица, лесен за полагане върху хидроизолациите, не се набръчква.

Малката дебелина на материала позволява почти безпрепятствено покриване със ARDEX хидроизолациите.

ARDEX SK TRICOM уплътнителният комплект е достатъчно дифузионно отворен, за да може намиращата се под него хидроизолация да изсъхне и да се втвърди.

ARDEX SK 12 TRICOM Уплътнителна лента

Подготовка на основата:

Да се обърне внимание на указанията, дадени в техническите карти на ARDEX хидроизолациите. Отворите на фугите трябва да бъдат достатъчно широки за предвиденото им движение и скосени за по-добра връзка.

Обработка на ARDEX SK 12 TRICOM:

Уплътнителните ленти, ъглите и маншетите се влагат във все още прясната хидроизолация и веднага се притискат с мистрия или шпакла. С леко притискане на положената върху крайните или работещите фуги лента може да се създаде връзка от резервен материал за по-голямо движение. Да се внимава хидроизолацията да не проникне в намиращото се под нея подвижно пространство. В области с високо напрежение уплътнителната лента, ъглите и маншетите да се застъпят минимум 5 см, за да залепнат върху използваната хидроизолация. След поставяне на всички необходими части на

уплътнителния комплект може да се пристъпи към подготовка за хидроизолиране. В този случай вторият слой на хидроизолацията да се нанесе върху уплътнителната лента, ъглите и маншетите. В областта на подвижната зона (напр. делатационна фуга) хидроизолационния материал да се нанася равномерно по цялата ширина.

ARDEX SK 12 BT Уплътнителна лента за вани

Подготовка на основата:

Подготовката на основата е аналогична като при ARDEX SK 12. Повърхностите за уплътняване на вани и душ корита да се почистят с подходящи почистващи препарати без да остават остатъци от тях. Ъглите трябва да са прави, а основата - товароносима.

Обработка на ARDEX SK 12 BT:

Да се отстрани защитното фолио на бутиловата лента на лентата за вани. Бутиловата лента да се фиксира хоризонтално по ръба на ваната, така че останалата част от лентата да сочи нагоре. След това да се притисне с подходящ инструмент. След това лентата да се положи в непосредствено преди това положената ARDEX хидроизолация и да се притисне добре с мистрия или шпакла. С нанасяне на втория хидроизолационен слой лентата се обработва и отгоре.

Die ARDEX SK-W

TRICOM уплътнителен маншет 120 x 120

е подготвен за уплътняване отвора на тръбата 1/2 чрез съществуващия отвор. За уголемяване на отвора с нож или ножица да се изреже необходимия материал, но с 8-12 мм по-малко от измереното. Полагането на уплътнителния маншет цели уплътняване на сифона. С равномерен натиск маншета се нахлузва върху удължението на монтираната тръба и се провежда до основата. Маншетът не стои както трябва, ако не е прилепнал поне 4мм здраво и плътно към тръбата.

Die ARDEX SK-F

TRICOM Уплътнителен маншет 425 x 425

е предвиден за подови сифони или по-големи отводнителни отвори. За да се направят отвори, необходимия материал да се изреже равномерно с нож или ножица, но с 8-12 мм по-малко от измереното. Полагането на уплътнителния маншет цели уплътняване на сифона. С равномерен натиск маншета

се нахлузва върху монтирания елемент и се провежда до основата. Маншетът не стои както трябва, ако не е прилепнал поне 4 мм здраво и плътно към монтирания елемент.

В мокри, трайно влажни и подводни области да се използват предимно тръби с непритепнали, здрави, фланцови конструкции или с достатъчно широки фланци за залепване и разлепване.

Да се има предвид:

ARDEX SK TRICOM Уплътнителния комплект да не се подлага на директен контакт с хидроизолации или лепила, съдържащи органични разтворители.

В особено натоварени области с агресивно химично натоварване и натоварване от петролни продукти, масла, горива или алкохол да се потърси техническа помощ при работа.

В случаи на съмнение да се направи тест за такава съвместимост.

Технически данни според стандарта за качество на ARDEX:

Цвят:	бял, със сива капкообразна шарка
Пригодност:	за ширина на фугата до максимум 30 мм
Якост на опън на носещия слой:	600% при 60 N/15mm
Обща дебелина:	около 0,32 мм
Общо тегло:	около 180г/м2
Водоплътност:	3,0 бара
Допустимо движение:	максимум 80% от широчината на фугата
Температурна устойчивост:	от -35°C до +90°C
Обозначение съгласно GHS/CLP:	няма
Обозначение съгласно ADR:	няма
Тест за якост на огъване при -20 °C:	без пукнатини

Опаковка

ARDEX SK 12
TRICOM Уплътнителна лента 120
широчина: 120 мм
дължина на ролката: 50 м
кутия с една ролка

дължина на ролката: 10 м
кутия с една ролка

ARDEX SK 12 BT
Уплътнителна лента за вани 120
Широчина: 120 mm
Дължина на ролката: 20 m

ARDEX SK-W
TRICOM Уплътнителен маншет
120 x 120 mm
Дължина/широчина 120 x 120 mm
Кутии, опаковани по 25 бр.

ARDEX SK-F
TRICOM Уплътнителен маншет
425 x 425 mm
Дължина/широчина: 425 x 425 mm
Кутии, опаковани по 25 бр.

ARDEX SK 90
TRICOM Вътрешен ъгъл 90°
Дължина: 120 mm
Кутии, опаковани по 25 бр.

ARDEX SK 270
TRICOM Външен ъгъл 270°
Дължина: 115 mm
Кутии, опаковани по 25 бр.

Съхранение:

в хладни, сухи помещения, около 24 -
месеца в оригинално затворена
опаковка

Ние гарантираме безупречното качество на нашите продукти. Нашите препоръки за обработка на материалите почиват на експерименти и практически опит; те би следвало да се възприемат като общи указания, но не и като уверение в точната проява на свойствата им, тъй като не бихме могли да вземем под внимание конкретните условия на строителната площадка и изпълнението на строителните работи, над които нямаме власт.