


ТЕХНИЧЕСКА КАРТА

Влагоустойчива гипсокартонена плоскост, тип Н

Описание на продукта:

Technogips Pro Влагоустойчиви гипсокартонени плоскости, произведени от специална хартия и гипсово ядро с водоотблъскващи (хидрофобни) добавки за отлична защита от влага.

Използват се за изпълнение на стени и тавани в мокри помещения (бани, кухни, перални помещения, тоалетни и други).



Класификация:

В съответствие с БДС EN 520:2004 + A1:2009, тип: **H2**



Предимства:

- ✓ Притежават всички предимства и качества на стандартната гипсокартонена плоскост
- ✓ Създават здрава, стабилна и дълготрайна основа готова за керамични покрития в помещения със засилена влажност
- ✓ Леки и удобни за разкрояване (рязане) и монтаж
- ✓ Осигуряват високи нива на звукоизолация на стени
- ✓ Осигуряват здравословна влагорегулираща среда

Приложение:

Влагоустойчиви гипсокартонени плоскости, тип Н са елемент от Technogips Pro системни решения за сухо строителство - изграждане на леки преградни стени, предстенни обшивки и стенни облицовки и окачени тавани в :

- ✓ Жилищни сгради
- ✓ Болнични заведения
- ✓ Хотели
- ✓ Учебни заведения

Технически данни:

Размери на плоскостта	
Дебелина	9,5; 12,5 mm
Ширина	600, 1200; 1250
Дължина	2000 - 3000 mm
Фабричен кант	Скосен (AK)
Тегло на плоскост – 9,5 mm	> 7,2 kg/m ²
Тегло на плоскост – 12,5 mm	> 8,8 kg/m ²
Технически параметри	
Якост на огъване - 9,5 mm	
✓ Надлъжно	> 400 N
✓ Напречно	> 160 N
Flexural breaking load - 12,5 mm	
✓ Надлъжно	> 550 N
✓ Напречно	> 210 N
Реакция на огън	A2-s1,d0
Коефициент на топлопроводност, λ	0,170 W/(m.K)
Обща абсорбция на вода	5-10%

Кантове:

Скосените правоъгълни кантове (АК) позволяват бързо и лесно запълване на фугите с подходящ фугопълнител и армираща лента, като по този начин се гарантира равнинността на цялата повърхност.

- ✓ Дълбочина на скосяване: 0,6÷2,5 mm
- ✓ Широчина на скосяване: 40÷80 mm



Специални препоръки:

- ✓ Не се допуска лепене на плоскостите с гипсово лепило ФИКС в мокри помещения.

Опаковка и съхранение:

- ✓ Палетите гипсокартонени плоскости да се складират в затворени помещения защитени от дъжд, слънце и други атмосферни влияния.
- ✓ Допуска се складиране до 4бр. палета във височина.
- ✓ Качествата на продукта са гарантирани единствено, когато продуктът е съхраняван и използван правилно.

Дебелина на плоскостта	Плоскости в палет
9,5 mm	70 бр.
12,5 mm	60 бр.

Препоръки за безопасност при употреба:

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен.
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици, маска и очила при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване, нараняване и напращане.

Допълнителна информация:

Technogips Pro предлага широка гама строителни продукти за различни приложения, разделени в следните групи продукти:

- ✓ Системи за сухо строителство;
- ✓ Системи за леки фасадни стени;
- ✓ Системи за огнезащита и звукоизолация;
- ✓ Гипсови мазилки и шпакловки;

Technogips Pro предоставя също така различни технически данни, като например CAD детайли, подробни технически становища, специални ръководства за работа с продуктите и техническа поддръжка, както на консултантски офиси, така и на строителни обекти. При нужда от допълнителна информация за изброените продукти и системи, моля, посетете нашия уеб сайт или се обърнете към местния търговски представител на Technogips Pro.

Екипът на Technogips Pro има право да променя всяка от спецификациите, посочени в техническите данни, по своя преценка без предварително уведомяване.