

БОРО САНИРАЩ КОНЦЕНТРАТ
ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:	
За обработка на чисти или заразени с микроорганизми основи за придаване устойчивост против бактерии и плесени на стар латекс, мазилки, шпакловки, бетон и др., преди нанасяне на латексни бои. Група 2 консерванти, подгрупа 10 консерванти за строителни материали (с изключение на дърво). Категория на потребителите: масова и професионална. Течен биоциден препарат. Съдържание на активно вещество в състава на препарата: дидецил диметиламониев хлорид (CAS №7173–51–5) 0,5 грама в 100 грама „Саниращ концентрат“.	
Не се допуска смесването с други аналогични продукти, както и нанасянето при температури по-ниски от 5°C и по-високи от 35°C.	
КАЧЕСТВА:	
- Висока ефективност срещу микроорганизми, бактерии и плесени - Регистриран в МЗ-Разрешение за пускане на пазара № 1414-1 /02.11.2012 г./ от МЗ - Без мирис - Добро поведение при нанасяне. Незначителни загуби при нанасянето - Съответства на българското и европейско законодателство	
КЛАСИФИКАЦИЯ:	
Биоциден препарат.	
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПРОДУКТА:	
Външен вид на препарата: (визуално)	Хомогенна безцветна маса
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1,0 - 1,05 kg/l
РАЗХОД:	
- разреден (в съотношение концентрат/вода – 1:2) – 70-80 g/m ² .	
ГАРАНЦИОНЕН СРОК:	
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
ОПАКОВКА:	
Пластмасови опаковки с нетно тегло 0,5kg 1,0 kg, 5,0 kg. Възможно е използването и на други опаковки след предварително съгласуване с клиента.	
КОЛОРИСТИКА:	
Безцветна течност	
СЪХРАНЕНИЕ:	
Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5 °C до 40 °C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.	
Внимание! Да се пази от замръзване при съхранение и транспорт! Да се съхранява на хладно, да се пази от нагряване и от директна слънчева светлина	
Съгласно данните на производителя на активната смес, при използваната от нас концентрация на активна смес (под 45,5%) биоцидът не се класифицира като опасен, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.	
P102 – Да се съхранява извън обсега на деца.	
P262 – Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото.	
P280 – Използвайте предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни очила / пред-	

пазна маска за лице.			
РАЗРЕДИТЕЛ:			
Вода.			
ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА:			
Подготовка на основата: Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Необходимо е предварително да се отстранят причините за образуване на бактериална зараза (премахване на течове, намаляване на температурните разлики, отстраняване на високата влажност и др.). Ронливи повърхности се почистват механично. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват. Много заразени повърхности се изкъртват и се измазват наново. Покрити с плесени повърхности се изстъргват, измиват и изсушават. След тези операции се обработват с Боро саниращ концентрат. Нови варови шпакловки и варопясъчни мазилки се обработват най-малко след тримесечно съхнене. Грундиране на основата с: Боро саниращ концентрат			
ПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:			
- Топлоизолационни системи – при необходимост - Циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки - Бетонни повърхности - Газобетон - Стари латексни покрития За други основи, моля да се консултирате с нас!			
НЕПОДХОДЯЩИ ОСНОВИ:			
- Повърхности от стъкло - Метални повърхности - Пластмасови повърхности			
СРЕДСТВА ЗА НАНАСЯНЕ:			
-Четка, валик.			
ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ:			
С вода преди да са засъхнали.			
УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ:			
- Нанася се при температури не по-ниски от 5°C и не по-високи от 35°C. - Не се допуска смесването с други аналогични продукти.			
НАЧИН НА РАБОТА:			
Саниращият концентрат преди употреба се разрежда с вода в съотношение концентрат/вода - 1:2. Разреденият концентрат се нанася обилно и се втрива с четка или бояджийски валик в основата. След 8-12 часа се нанася първия слой боя. Ако стените се боядисват с латекс, препоръчваме „Боролекс за влажни помещения“ или Боро Антибактериална боя. Работните инструменти се измиват с вода. Работи се при температура не по-ниска от 5°C както за околната среда, така и за основата и относителна влажност на въздуха до 80%.			
СИСТЕМА ЗА НАНАСЯНЕ			
ОСНОВА	ГРУНДИРАНЕ	МЕЖДИНЕН СЛОЙ	ФИНИШЕН СЛОЙ
Небоядисани повърхности -неронливи нови повърхности	БОРО саниращ концентрат	БОРО АНТИБАКТЕРИАЛНА БОЯ или БОРОЛЕКС ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ разредена с 5-10 об.% вода	БОРО АНТИБАКТЕРИАЛНА БОЯ или БОРОЛЕКС ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ разредена с max 5 об.% вода

Боядисани повърхности	БОРО санираш концентрат	БОРО АНТИБАКТЕРИАЛНА БОЯ или БОРОЛЕКС ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ разредена с 5-10 об.% вода	БОРО АНТИБАКТЕРИАЛНА БОЯ или БОРОЛЕКС ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ разредена с max 5 об.% вода
ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА			
Замърсеното облекло да се отстрани незабавно. При възникване симптоми на неразположение или в случай на съмнение за такива да се потърси незабавно лекарска помощ. При вдишване: при възникване на симптоми, лицето да се изведе на свеж въздух и да се държи на топло. При раздразняване на дихателните пътища от продукта да се потърси медицинска помощ. При контакт с кожата: веднага да се измие добре с вода и сапун. При възникване на симптоми веднага потърсете медицинска помощ. При контакт с очите: интензивно да се промият обилно с много вода, като от време на време повдигате долния и горния клепач. Проверете за контактни лещи и ги свалете, ако има такива. Продължете да изплаквате в продължение на поне 10 минути. При възникване на симптоми за зачервяване или парене и в случай на съмнение за такива да се потърси лекарска помощ. При поглъщане: мерки по лекарско предписание, да се покажат опаковката или етикета. При работа с препаратa да се използват ръкавици. Да се измиват добре ръцете преди да се яде, пие или пуши. Безопасно обезвреждане на препаратa и на опаковката му: може да бъде изгорен като твърд отпаден продукт в подходяща пещ за изгаряне. Празните опаковки да се транспортират със специален транспорт за рециклиране или унищожаване. Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.			