






## SP 2 Flat

С капацитет 6000 l/h и изпомпване до 1 mm остатъчна вода: Потопяемата помпа SP 2 Flat е компактна помпа от начален клас за чиста до леко замърсена вода.



### 1 Керамичен уплътнителен пръстен

- За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.

### 2 Поплавъчен прекъсвач

- Помпата се включва и изключва според нивото на водата - защита срещу работа на сухо.

### 3 Система за бързо свързване Quick Connect

- Система за бързо и лесно свързване на маркуч 1 1/4" към помпата.

### 4 Сгъваеми крачета

- Превключване от нормален режим с по-висок напор към изсмукване до 1 mm остатъчна вода.


**SP 2 Flat**
**Технически данни**

|  |                 |
|--|-----------------|
| № за поръчка EUI                             | 1.645-501.0     |
|  | 4054278059402   |
| Максимална мощност на двигателя              | 250             |
| Максимален дебит                             | < 6000          |
| Максимална температура на работа             | 35              |
| Максимална височина на работа / bar налягане | 5 / 0,5         |
| Повърхностно засмукване (до)                 | 1               |
| Максимален размер на гранулите               | 5               |
| Максимална дълбочина на потапяне             | 7               |
|  | 1               |
| Изсмукване до                                | 1               |
| Свързваща резба                              | G1              |
| Свързващ кабел                               | H05RN-F / 10    |
| Тегло без аксесоари                          | 3,81            |
| Размери (Д x Ш x В)                          | 227 x 240 x 262 |

**Оборудване**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Комфортна дръжка за носене                                 | ■                                    |
| Свързващ маркуч  | 1 1/4"                               |
| Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч | ■                                    |
| Превключване между ръчен и автоматичен режим               | Възможност за фиксиране на поплавъка |
| Режим повърхностно изсмукване                              | ■                                    |
| Поплавъчен прекъсвач                                       | ■                                    |
| Керамичен уплътнителен пръстен                             | ■                                    |
| ■ Включени в комплекта                                     |                                      |

# SP 2 Flat 1.645-501.0

**KÄRCHER**



|  |   | Артикулен н-р |  |  |  |  |  |  |                          |
|--|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Смукателни маркучи</b>  |   |               |  |  |  |  |  |  |                          |
| Смукателен маркуч, 25 метра                                      | 1 | 6.997-347.0   |  |  |  |  |  | Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър за индивидуално регулиране на дължината и за свързване към потопяема, градинска и потопяема напорна помпа, както и към сградна водопроводна помпена инсталация и хидрофори. | <input type="checkbox"/> |
|  | 2 | 6.997-346.0   |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Други</b>   |   |               |  |  |  |  |  |  |                          |
| Комплект с текстилен маркуч                                      | 3 | 2.997-100.0   |  |  |  |  |  | Комплект гъвкав маркуч от плат, спестяващ място, с метална скоба, свързващ се с дренажни помпи. Идеален за изхвърляне на вода в случай на наводняване.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Адаптери / връзки</b>   |   |               |  |  |  |  |  |  |                          |
| Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък | 4 | 6.997-359.0   |  |  |  |  |  | Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Филтри</b>  |   |               |  |  |  |  |  |  |                          |
|  | 5 | 2.997-201.0   |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |

# SP 2 Flat 1.645-501.0



|                                   |   | Артикулен н-р |  |  |  |  |  |  |                          |
|-----------------------------------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| <b>Маркучи</b>                    |   |               |  |  |  |  |  |  |                          |
| Маркуч PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m | 1 | 2.645-148.0   |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m      | 2 | 2.645-142.0   |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |
| PrimoFlex 1" 1m                   | 3 | 2.645-247.0   |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/> |