





SP 3 Dirt

За надеждно изпомпване на чиста и мръсна вода с капацитет до 7000 l/h: компактна и надеждна помпа за мръсна вода SP 3 Dirt с вкл. поплавъчен прекъсвач.



1 Керамичен уплътнителен пръстен

- За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.

2 Поплавъчен прекъсвач

- Помпата се включва и изключва според нивото на водата - защита срещу работа на сухо.

3 Система за бързо свързване Quick Connect

- За бързо и лесно свързване на маркуч 1 1/4" към помпата.

4 Предназначена за мръсна вода

- Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 20 mm.


SP 3 Dirt
Технически данни

Артикулен н-р	1.645-502.0
	4054278060415
Максимална мощност на двигателя	350
Максимален дебит	< 7000
Максимална височина на работа / bar налягане	6 / 0,6
Максимална дълбочина на потапяне	7
Максимален размер на гранулите	20
Остатъчно ниво на водата	25
Максимална температура на работа	35
Тегло без аксесоари	4,23
Размери (Д x Ш x В)	229 x 238 x 303
Свързваща резба	G1
Свързващ кабел	H05RN-F / 10

Оборудване

Комфортна дръжка за носене	■
Свързващ маркуч	1 1/4"
Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч	■
Превключване между ръчен и автоматичен режим	Възможност за фиксиране на поплавяка
Керамичен уплътнителен пръстен	■
■ Включени в комплекта	

SP 3 Dirt 1.645-502.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р							
Смукателни маркучи									
Смукателен маркуч, 25 метра	1	6.997-347.0						Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър за индивидуално регулиране на дължината и за свързване към потопяема, градинска и потопяема напорна помпа, както и към сградна водопроводна помпена инсталация и хидрофори.	<input type="checkbox"/>
	2	6.997-346.0							<input type="checkbox"/>
Други									
Комплект с текстилен маркуч	3	2.997-100.0						Комплект гъвкав маркуч от плат, спестяващ място, с метална скоба, свързващ се с дренажни помпи. Идеален за изхвърляне на вода в случай на наводняване.	<input type="checkbox"/>
Адаптери / връзки									
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	4	6.997-359.0						Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).	<input type="checkbox"/>
Филтри									
	5	2.997-201.0							<input type="checkbox"/>

SP 3 Dirt 1.645-502.0



		Артикулен н-р							
Маркучи									
Маркуч PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	1	2.645-148.0							<input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m	2	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>