





SP 5 Dirt


Бързо изпомпване на до 9500 литра мръсна вода на час: с надеждната помпа за мръсна вода SP 5 Dirt с включен регулируем поплавок за по-голяма гъвкавост.




1



2



3



4

1 Керамичен уплътнителен пръстен

- За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.

2 Регулируем във височина поплавок

- Повишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.

3 Система за бързо свързване Quick Connect

- Система за бързо и лесно свързване на маркуч 1 1/4" към помпата.

4 Предназначена за мръсна вода

- Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 20 mm.



SP 5 Dirt

Технически данни

Артикулен н-р	1.645-503.0
	4054278060422
Максимална мощност на двигателя	500
Максимален дебит	< 9500
Максимална височина на работа / bar налягане	7 / 0,7
Максимална дълбочина на потапяне	7
Максимален размер на гранулите	20
Остатъчно ниво на водата	25
Максимална температура на работа	35
Тегло без аксесоари	4,65
Размери (Д x Ш x В)	229 x 238 x 303
Свързваща резба	G1
Свързващ кабел	H05RN-F / 10

Оборудване

Комфортна дръжка за носене	■
Свързващ маркуч	1 1/4"
Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч	■
Превключване между ръчен и автоматичен режим	Възможност за фиксиране на поплавяка
Регулируема височина на поплавяка за по-голяма гъвкавост	■
Керамичен уплътнителен пръстен	■
■ Включени в комплекта	

SP 5 Dirt 1.645-503.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р							
Смукателни маркучи									
Смукателен маркуч, 25 метра	1	6.997-347.0						Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър за индивидуално регулиране на дължината и за свързване към потопяема, градинска и потопяема напорна помпа, както и към сградна водопроводна помпена инсталация и хидрофори.	☐
	2	6.997-346.0							☐
Други									
Комплект с текстилен маркуч	3	2.997-100.0						Комплект гъвкав маркуч от плат, спестяващ място, с метална скоба, свързващ се с дренажни помпи. Идеален за изхвърляне на вода в случай на наводняване.	☐
Адаптери / връзки									
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	4	6.997-359.0						Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).	☐
Филтри									
	5	2.997-201.0							☐

☐

SP 5 Dirt

1.645-503.0



		Артикулен н-р							
Маркучи									
Маркуч PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	1	2.645-148.0							☐
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m	2	2.645-142.0							☐
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0							☐

☐