






SP 7 Dirt Inox

Със сензор за ниво и предфилтър: потопяемата помпа за мръсна вода SP 7 Dirt Inox се справя в трудни отводнителни задачи с капацитет до 15.500 l/h.



1 Керамичен уплътнителен пръстен

- За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.

2 Сензор за ниво

- За безстепенно дефиниране на нивото на включване и изключване на помпата.

3 Система за бързо свързване Quick Connect

- Щуцер за бързо и лесно свързване на маркучи 1", 1 1/4" и 1 1/2".

4 Предназначена за мръсна вода

- Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 30 mm.



SP 7 Dirt Inox

Технически данни

Артикулен н-р	1.645-506.0
	4054278060453
Максимална мощност на двигателя	750
Максимален дебит	< 15500
Максимална височина на работа / bar налягане	8 / 0,8
Максимална дълбочина на потапяне	7
Максимален размер на гранулите	30
Остатъчно ниво на водата	35
Максимална температура на работа	35
Тегло без аксесоари	6,65
Размери (Д x Ш x В)	238 x 287 x 354
Свързваща резба	G1 1/2
Свързващ кабел	H07RN8-F / 10

Оборудване

Комфортна дръжка за носене	■
Свързващ маркуч	1", 1 1/4", 1 1/2"
Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч	■
Превключване между ръчен и автоматичен режим	Бутон за вкл./изкл. на помпата
Сензор за ниво: прецизно определяне на нивото на включване	■
Интегриран филтър от неръждаема стомана	■
Керамичен уплътнителен пръстен	■

■ Включени в комплекта

SP 7 Dirt Inox 1.645-506.0



		Артикулен н-р							
Смукателни маркучи									
Смукателен маркуч, 25 метра	1	6.997-346.0						Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър за индивидуално регулиране на дължината и за свързване към потопяема, градинска и потопяема напорна помпа, както и към сградна водопроводна помпена инсталация и хидрофори.	☐
Други									
Комплект с текстилен маркуч	2	2.997-100.0						Комплект гъвкав маркуч от плат, спестяващ място, с метална скоба, свързващ се с дренажни помпи. Идеален за изхвърляне на вода в случай на наводняване.	☐

☐