

Техническа карта

weber.pas Акрил

Готов за полагане универсален грунд

- Дълбочинно импрегнира
- Заздравява и изравнява попиващата способност на основата

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Грунд за обработка на основата преди полагане на тънкослойни мазилки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Грунд за подготовка на варо-циментни основи, преди нанасянето на фасадни тънкослойни мазилки. Дълбочинно импрегнира, заздравява и изравнява попиващата способност на основата.

ЕС-границна стойност за Летливи Органични Съединения - съдържанието на този продукт: (Cat.A/h): 50 g/l(2007) 30 g/l(2010). Този продукт съдържа: <1 g/l ЛОС.

НАНАСЯНЕ

От основата трябва да се отстранят всички не свързани, лесно отделящи се части или остатъци от стари бои. Грижливо почистената повърхност трябва да се изкърпи и заравни, за да съответства по структура и твърдост на останалата стара мазилка. Преди нанасяне грундът може да се разрежи до 10% с вода. При разреждане на грунда, разбъркайте до получаване на еднороден разтвор.

Грундът се нанася обилно с бояджийски валеж или четка.

Тънкослойните мазилки се нанасят след пълното изсъхване на грунда, за което са необходими поне 48 часа.

Да се избягва полагането при директно въздействие на дъжд и слънчеви лъчи.

ОПАКОВКА:

Пластмасови кофи 25kg
Палет 600 kg. 24 бр. Кофи

ЦВЕТОВЕ

Бял.

СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения.

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Около 0.20 кг/м²

ПРЕПОРЪКИ

Да се полага при температура на въздуха между +5°C и +25°C .
По време на работа мазилката да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд.
Попаднали върху кожата или дрехите пръски грунд да се измият обилно с вода.
Да не се използва повторно замърсен материал.