



BILIGHT SLIM

GCV 30 35 12 B11 TSR



Модел	BiLight Slim 30
Нетен обем	30 L
Номинална мощност	1200 W
Енергиен клас	C
Диаметър	353 mm
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:18 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	571 kWh
Височина	0.557 m
Широчина	0.353 m
Дълбочина	0.380 m
Гаранция	5
Профил на източване	S
V40	44 L
T_{out} of the box	60 °C



MAX40	50 L
Монтаж	Вертикален



Информация

BiLight Slim

GCV 30 35 12 B11 TSR

- Обем 30л.
- Мощност - 1200 W
- Меден нагревател
- Slim дизайн
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

BiLight Slim

GCV 30 35 12 B11
TSR

Вертикалните модели от серията BiLight Slim са подходящи за монтаж в тесни пространства със своя диаметър от 38 см. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 30 до 80 литра.

- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа
- Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване
- Стъклокерамично покритие за защита от корозия
- Плазмено заваряване на водосъдържателя за дълъг живот