



BILIGHT INOX SLIM

SSV 50 35 20 B12 TSRC



Модел	BiLight Inox Slim 50
Нетен обем	48 L
Номинална мощност	2000 W
Енергиен клас	C
Диаметър	353 mm
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	1:15 h:min
Годишна консумация на ел.енергия AEC	1416 kWh
Височина	0.803 m
Широчина	0.353 m
Дълбочина	0.380 m
Гаранция	5
Профил на източване	M
V40	62 L
$T_{\text{out of the box}}$	60 °C



MAX40	80 L
Монтаж	Вертикален



Информация

BiLight Inox Slim

SSV 50 35 20 B12 TSRC

- Обем 50л.
- Мощност - 2000 W
- Никелиран меден нагревател
- Водосъдържател от неръждаема стомана
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

BiLight Inox Slim

SSV 50 35 20 B12
TSRC

Проектирани за монтаж в тесни пространства, BiLight Inox Slim се характеризират с по-малък диаметър (35 см) от конвенционалните електрически бойлери. Уредите са с вградени водосъдържатели от неръждаема стомана. Характеризират се с дълъг експлоатационен период. Продуктовата гама разполага с модели с обем от 50 и 80 литра.

- Неръждаем водосъдържател за дълъг експлоатационен период
- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа. Ел. ключ за включване и изключване на уреда
- Защита против замръзване