

BILIGHT СЪС СЕРПЕНТИНА

GCV9S(L) 15044 30 B11
TSRP



Модел	BiLight 150 S
Нетен обем	139 L
Номинална мощност	3000 W
Енергиен клас	C
Диаметър	440 mm
Време за загряване Δt 45K (15 - 60°C)	0:26 h:min
Височина	1.315 m
Широчина	0.440 m
Дълбочина	0.467 m
Гилза за термосензор	x1 брой



Гаранция	5
V40	500 L
Площ на серпентината	0.7 m ²
Обем на серпентината	3.2 L
Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C	433 L/h
Монтаж	Вертикален
Максимална мощност на серпентината *60-80°C	18.5 kW
Статични загуби	88 W



Информация

BiLight със серпентина

GCV9S(L) 15044 30 B11
TSRP

- Обем 150л.
- Мощност - 3000 W
- Меден нагревател
- Изводи за серпентината - отляво или отдясно
- Гаранция - 5 години

Информация за серията

BiLight със серпентина

GCV9S(L) 15044 30 B11
TSRP

Електрическите бойлери от серията BiLight Vertical с вграден високоефективен топлообменник /серпентина с повишена мощност/ са рационално решение, за свързването на уреда към централна или друг вид отоплителна инсталация. То позволява използването на алтернативни източници на топлинна енергия, като соларни системи, пелетни или газови котли и др. Продуктовата гамата разполага с модели с обем от 80 до 150 литра.

- Вграден високоефективен топлообменник/серпентина с повишена мощност/ с интегриран ТУРБОЛАТОР, патентовано решение за бързо затопляне на водата чрез топлинна енергия от алтернативни източници
- Допълнителен отвор и гилза за поставяне на термосензор
- Специфичен дизайн на серпентината за нагряване на целия обем
- PISTON EFFECT за контрол на скоростта на входящата вода и увеличаване на количеството топла вода с до 15%
- INSUTECH разработена от ТЕСИ технология за високоефективна изолация и изключително ниски топлинни загуби
- Bilight индикация за лесно и бързо разпознаване на режимите на работа