

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0082

Архитектурни

Стени и фасади

Интериор

Mefisto дишаща боя за стени и тавани



Mefisto Дишаща боя за стени и тавани представлява добре хомогенизирана суспензия от фино диспергирани пълнители, водна дисперсия на стирол-акрилатен съполимер и специфични добавки. Употребява се за интериорно боядисване на стени и тавани.

Практически свойства

- Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне;
- Бързосъхнеща със слаба миризма;
- Микропорести покрития, осигурява "дишане" на стените;
- Отлична белота на покритията;
- Добра покривност;
- Покритията са устойчиви на сухо бърсане;
- Притежава добро сцепление с повърхностите.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	30
Вискозитет по Брукфийлд, mPa.s, min	2500
Плътност, kg/L	1.58±0.02
Блясък при 85°, min	10%
Покривност	5 – 6 m ² /kg
Изсъхване на допир	15 минути
Нанасяне на втори слой	3-4 часа (след пълно изсъхване на първия слой).
Пълно изсъхване	3-4 часа

Цветовете

Бяла.

Подходящи основи

Нови варо-пясъчни мазилки и бетон
Гипсокартон
Циментово-влакнести плоскости
Здрави стари покрития от латексни бои

Неподходящи основи

Стари покрития от алкидни и други лакови бои

Подготовка на основата

Нови повърхности

Нанася се върху сухи, чисти и здрави повърхности без мазни петна. Нови варопясъчни мазилки се боядисват най-малко след триседмично съхнене. Предварително обработете с препарати против мухъл и плесен (Леко Clean). Грундирайте ги с Casa Bella грунд за стени или с Леко Нано грунд.

Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете старите покрития от постни и варови бои до здрава основа и почистете повърхността.

Нанасяне

Препоръка Разбъркайте добре преди нанасяне

Средства за нанасяне

Четка Използвайте четка от естествено влакно.

Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърните влакна 15-18mm.
Разреждане	При нанасяне с четка или валяк: без разреждане; При безвъздушно или въздушно пръскане: вискозитета се коригира според вида на машината.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагагане.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя Mefisto дишаща боя за стени и тавани. Вторият слой може да нанесете след пълното изсъхване на предходния.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Casa Bella грунд или Лекo Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Mefisto бяла дишаща боя за стени и тавани	I	Не се нанася	-
Финишен слой	Mefisto бяла дишаща боя за стени и тавани	I-II	Mefisto бяла дишаща боя за стени и тавани	I-II

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
5kg., 8kg., 14.5kg., 25kg.

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“