

Оргахим® Основана 1901		Техническо описание
		ТС-ОРГ-0176
Архитектурни	Леко универсален грунд за метални повърхности	
Съпътстващи		
Интериор/Екстериор		
Леко Универсален грунд за метални повърхности представлява добре хомогенизирана суспензия на фино смлени пигменти, пълнители, акрилатна смола, органични разтворители и специфични добавки. Употребява се за антикорозионна защита на повърхности от черни и цветни метали (покривни конструкции, водосточни тръби, первази, вентилационни въздухопроводи, топлоизолационни съоръжения и др.).		

Практически свойства
- Отлична антикорозионна защита; - Лесен за нанасяне; - Бързосъхнещ;

Цветове
Произвежда се в светло сив цвят.

Подходящи основи
Повърхности от черни , горещо или студено поцинковани метали

Технически показатели	
Външен вид(след разбъркване)	хомогенна, лесно подвижна маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	500
Вискозитет KU, min	70
Плътност, kg/L	1,35 ± 0,05
Покривност	5-7 m²/kg
Изсъхване на допир	2 часа
Нанасяне на втори слой	Финишното покритие се нанася до 2 часа от нанасянето на грунда или 24 часа след пълното изсъхване на предходния слой.
Пълно изсъхване	8 часа

Неподходящи основи
Циментови основи
Варо-циментови основи

Подготовка на основата	
Нови повърхности	Боядисвани/лакирани повърхности
Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от омасляване и прах.	Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна. Ръждясали метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда.

Нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре боята преди нанасяне.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.
Разреждане	С разредител УР: - за шприцване с пистолет - до 15%; - за четка , валик - до 5-8 % .

Средства за нанасяне	
Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.

Начин на работа	Върху подготвените повърхности нанесете Лео универсален грунд за метални повърхности , разреден при необходимост от 5 до 15 % с Разредител УР. Финишното покритие нанесете 2 часа след нанасяне на грунда или 24 часа след пълното му изсъхване.		
Почистване		Разфасовки:	
С разредител УР		900 g, 5 kg	
Съхранение		Мерки за безопасност	
Съхранявайте в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения при температури от 5°C до 30°C, предпазен от преки слънчеви лъчи.		Лео Универсален грунд за метални повърхности се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.	
Срок на годност			
18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.			

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“