

ЛЕКО ЗАЩИТЕН ЛАК ЗА КАМЪК



**Еднокомпонентен, транспарентен лак
на базата на акрилна смола**

Външна употреба

Вътрешна употреба

Предназначение: Финишно покритие за защита на повърхности декорирани с камък или декоративни тухли на открито и закрито.

Свойства:

- Висока степен на проникване в основата
- Оптимална адхезия
- Устойчивост на проникване на вода
- Не пожълтява
- Съхне бързо.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на лака след разбъркване:
(визуално)

Хомогенна течност без замърсявания

**Време за изтичане, фуния 4 mm,
(23±0,5)°C:**
(БДС EN ISO 2431)

min 30 s

Плътност, (23±0,5)°C:
(БДС EN ISO 2811-1)

0.92±0.01 g/cm³

Нелетливи вещества (1 g/50mm, 1h, 125°C)
(БДС EN ISO 3251)

min 24 %

Покривност:

Прибл. 10m²/L в зависимост от порьозността на основата.
Загубата на материал по време на подготовка и нанасяне може да варира и трябва допълнително да се вземе под внимание. Разходът зависи от метода на нанасяне и порьозността на основата.

Съхранение (при 23±2°C):
(БДС EN 29117)

2 часа (в зависимост от дебелината на слоя, температурата и влажността на въздуха).

Колористика:

Безцветен.

Опаковка:

Метални опаковки вътрешно лакирани с вместимост: 750ml; 2,5L;

Съхранение:

Да се пази от достъп на деца!

Съхранява се в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения при температура от 5 до 25°C, предпазен от преки слънчеви лъчи.

Срок на годност:

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Разреждане:

Преди употреба продуктът не се разрежда.

Средства за нанасяне:

Четка, валик въздушно пръскане.

Почистване на инструментите:

С Разрежител УР или др.

Условия за нанасяне:

Преди да отворите опаковката почистете от вода, масло или други замърсявания, за да избегнете замърсяване на продукта.

Темперирайте при 15-30°C

Подходящи основи:

Камък, тухли и други порьозни строителни материали.

Неподходящи основи:

Всички останали или след консултация с нас.

Подготовка на основата:

Основата трябва да отговаря на следните изисквания:

- Да е суха (влажност под 4%);
- Механично устойчива;
- Да няма материали, които пречат на адхезията

като прах, масло, смола, боя, мазилка и т.н.

Хигиена и безопасна работа:

ЛЕКО ЗАЩИТЕН ЛАК ЗА КАМЪК се класифицира като вреден и опасен за околната среда продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него, се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.
