

Оргахим® Основана 1901		Техническо описание
		ТС-ОРГ-0178
Архитектурни	CASA BELLA ЕМАЙЛЛАК ГЛАНЦ	
Дърво/метал		
Интериор/Екстериор		
Casa Bella емайлак гланц е продукт произведен на базата на хомогенизирана суспензия на пигменти, комбинация от алкидни смоли, разтворители и специални добавки. Употребява се за декорация и защита на дограми, дървени и метални врати, парапети, огради и други.		

Практически свойства
- Лесно нанасяне и много добра покривност; - Разнообразие от красиви цветове с траен копринен блясък; - Пълна атмосфероустойчивост; - Устойчивост на покритието при големи температурни амплитуди; - Висока еластичност.

Цветове
Предлага се в следните цветове: RAL9016, RAL1015, *RAL6019, RAL6018, RAL7046, RAL8012, RAL1018, RAL2010, RAL3020, *RAL6001, RAL6026, RAL3002, *RAL6032, RAL6029, RAL5015, *RAL7035, RAL8001, RAL8016, RAL9005. *До изчерпване на количеството

Подходящи основи
Повърхности от черни метали Дървени повърхности

Технически показатели	
Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна течност
Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min	900
Плътност, kg/L	0,98 – 1,20
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	300
Блясък при 60°, min	80%
Покривност (за един слой)	Около 13 m ² / L
Изсъхване на допир	3-4 часа
Нанасяне на втори слой	Веднага след предходния или се изчаква изсъхването му (12часа).
Пълно изсъхване	22 часа

Неподходящи основи
Повърхности от цветни метали Циментови основи Варо-циментови основи Варо-пясъчни основи

Подготовка на основата	
Нови повърхности	Боядисвани/Ръждясали повърхности
Обезмаслете новите метални/дървени повърхности, почистете ги от прах и други замърсявания. Грундирайте: - дървени повърхности- Леко грунд за дърво импрегнационен. - черни метали- Леко алкиден грунд ПФ-02.	Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна.Ръждясалите метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда и грундирайте с Леко алкиден грунд ПФ-02 за черни метали.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.	Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Разреждане	При необходимост разрежете емайллака с до 2% разредител AMB или разредител Орграхим.	Пистолет	Използвайте конвенционален пистолет.
Начин на работа	Нанесете първия слой Casa Bella емайлак гланц равномерно върху металната повърхност. Вторият слой може да нанесете веднага след предходния или след изсъхването му(12 часа).		

Препоръчителни системи			
Дървени повърхности			Метални повърхности
Етап	Продукт	Слое	Продукт
Грундиране	Леко грунд за дърво импрегнационен	I	Леко алкиден грунд ПФ - 02
Междинен слой	Casa Bella емайлак гланц	I	Casa Bella емайлак гланц
Финишен слой	Casa Bella емайлак гланц	I	Casa Bella емайлак гланц

Почистване
Разредител AMB или разредител Орграхим

Разфасовки:
0.650L и 2.5L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Casa Bella емайлак гланц се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Орграхим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“