

Оргахим® Основана 1901		Техническо описание
		ТС-ОРГ-0213
Архитектурни Дърво/метал Интериор/Екстериор	Casa Bella емайлак сатен	
Casa Bella емайлак сатен е продукт произведен на базата на хомогенизирана суспензия на пигменти, комбинация от алкидни смоли, разтворители и специални добавки. Употребява се за декорация и защита на метални и дървени повърхности (врати, парапети, огради и др.).		

Практически свойства	Технически показатели	
- Разнообразие от красиви цветове; - Лесно нанасяне и добра покривност; - Полугланцово сатенено покритие; - Добра еластичност.	Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна течност
	Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min.	600
	Плътност, kg/L	1,00-1,20
	Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	300
	Блясък при 60°, min	40%
	Покривност (за един слой)	12 m²/L
	Изсъхване на допир	2-4 часа
	Нанасяне на втори слой	Веднага след предходния или след изсъхването му (12часа).
Цветове	Пълно изсъхване	24 часа
Бял, черен, тъмносив, бежов, син, тъмнозелен, млечнокафяв, тъмнокафяв, червен, кафе, тъмножълт, вишнев, резеда, млечнокакаов, светлосив цвят.		

Подходящи основи	Неподходящи основи
Дървени повърхности Повърхности от черни метали Зидария Здрави покрития от стари бои на алкидна база	Повърхности от цветни метали

Подготовка на основата	
Метални повърхности	Дървени повърхности
Почистете повърхностите от прах, напукана боя, мазни петна и др. замърсявания.Ръждясалите метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда. Грундирайте с : - черни метални повърхности- с Леко ПФ 02; - зидарии- с Деко грунд ПС 112.	Почистете повърхностите от прах, напукана боя, мазни петна и др. замърсявания и грундирайте с Леко импрегнационен грунд за дървени повърхности.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.	Четка	Използвайте четка устойчива на разтворители.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк устойчив на разтворители.
Разреждане	При необходимост разрежете до 2% с разрежител АМВ или разрежител Оргахим.	Пистолет	Използвайте конвенционален пистолет.
Начин на работа	Нанесете първия слой Casa Bella емайллак сатен равномерно върху метална/дървена повърхност. Вторият слой може да нанесете веднага след предходния, или след изсъхването му(12 часа).		

Препоръчителни системи					
Дървени повърхности				Метални повърхности	
Етап	Продукт	Слое		Продукт	Слое
Грундиране	Леко грунд за дърво импрегнационен	I		Леко алкиден грунд ПФ-02	I
Междинен слой	Casa Bella емайллак сатен	I		Casa Bella емайллак сатен	I
Финишен слой	Casa Bella емайллак сатен	I		Casa Bella емайллак сатен	I

Почистване
Разрежител АМВ или разрежител Оргахим.

Разфасовки:
0.650L и 2.5L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Casa Bella емайллак сатен се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
24 месеца от датата на производството във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“