

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

ТС-ОРГ-0009

Архитектурни

Съпътстващи

Интериор/Екстериор

Леко алкиден грунд пф-02



Леко алкиден грунд ПФ-02 представлява добре хомогенизирана суспензия на фино смлени пигменти и пълнители в сиктативен безцветен алкиден лак. Употребява се за грундиране на добре почистени и обезмаслени повърхности от черни метали.

Практически свойства

- Добри запълващи и защитни свойства;
- Пригодност към шлайфане.

Технически показатели

| | |
|--|--------------------------------|
| Външен вид(след разбъркване) | хомогенна, лесно подвижна маса |
| Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max | 500 |
| Вискозитет KU,min | 70 |
| Плътност, kg/L | 1,65 ± 0,10 |
| Покривност (за един слой) | 6-8 m ² /kg |
| Изсъхване на допир | 5 часа |
| Нанасяне на втори слой | 24 часа |
| Пълно изсъхване | 15 часа |

Цветове

Бял, сив и оксидно червен цвят.

Подходящи основи

Повърхности от черни метали

Неподходящи основи

Циментови основи
Варо-циментови основи
Варо-пясъчни основи

Подготовка на основата

Нови повърхности

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи, чисти, обезмаслени и обезпрашени.

Боядисвани/лакирани повърхности

Почистете старите боядисвани повърхности от напукана боя, прах и мазни петна.
Ръждясали метални повърхности почистете с телена четка от грубата ръжда.

Нанасяне

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Препоръка | Разбъркайте добре преди нанасяне. |
| Условия на нанасяне | Работете при температура над 5°C. |

Средства за нанасяне

| | |
|-------|--|
| Четка | Използвайте четка устойчива на разтворители. |
| Валяк | Използвайте валяк устойчив на разтворители. |

| | | | |
|------------------------|--|----------|--------------------------------------|
| Разреждане | С разредител, разредител АМВ: • за шпирцване с пистолет- до 10%; • за четка, ваяк- до 5%. | Пистолет | Използвайте конвенционален пистолет. |
| Начин на работа | Върху подготвените повърхности нанесете Лeko алкиден грунд ПФ-02, разреден при необходимост до 10% с Разредител, разредител АМВ. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния. | | |

| Почистване |
|-------------------|
| С разредител АМВ. |

| Разфасовки: |
|--------------------|
| 900g и 5kg |

| Съхранение |
|--|
| Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури до 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи. |

| Мерки за безопасност |
|--|
| Лeko Грунд алкиден ПФ-02 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност. |

| Срок на годност |
|--|
| 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка. |

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргакхим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“