

Оргахим® Основана 1901		Техническо описание
		ТС–ОРГ-0013
Архитектурни	Разредител	
Съпътстващи		
Интериор/Екстериор		
Разредителят представлява подходящи еднородни смеси от различни разтворители. Употребява се за разреждане на лаково-бояджийски материали на база алкидни смоли.		

Цветовете	Технически показатели	
Безцветен до светло жълт.	Външен вид(след разбъркване)	Бистра, прозрачна, лесно подвижна течност без механични примеси
	Пламна температура в закрит тигел, °C, min	20
	Плътност, kg/L	0,760-0,830
	Летливост спрямо диетилов етер	20-80

Нанасяне	
Препоръка	Разклатете добре преди употреба.
Начин на работа	Разредителят се добавя към боята бавно, на тънка струя, при непрекъснато разбъркване. Количеството на добавения разредител зависи от типа на боята, техниката за нанасяне на покритията и желания краен ефект.

Разфасовки:
450ml, 900ml

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения, при температури до 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Срок на годност
12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Мерки за безопасност
Разредителят се класифицира като вреден при вдишване и при контакт с кожата. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. Да се работи при непрекъсната вентилация. При световъртеж или замайване веднага да се излезе на чист въздух. Да се избягва допир с кожата и очите. Да се пази от достъп на деца. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргахим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“