

ЛЕКО REMOVAL – ПРОДУКТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА СТАРИ БОИ



Универсален продукт на водна основа

Външна употреба

Вътрешна употреба

Предназначение:	Отстраняване на лаково-бояджийски покрития: алкидни, латексни, алкид-уретанови, акрилат-уретанови, нитроцелулозни и др.
Свойства:	• Универсално действие; • Висока ефективност; • Лесно се работи – не тече и не пръска при нанасяне.
Класификация:	Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид: (визуално)	Хомогенен, леко опалесциращ, безцветен, ниско вискозен гел
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	0,98– 1,08 g/cm ³
Колористика:	Безцветен гел.
Опаковка:	Пластмасови плътно затворени опаковки с нето тегло 450 g. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	Температура на съхранение – от 5 до 30°C. Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина. Да се пази от достъп на деца! Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разреждане:	Не се разрежда.

Средства за нанасяне:

Removal се нанася с четка върху обработваната повърхност.

Размекнатото старо покритие се отстранява с шпакла.

Почистване на инструментите:

Избърсват се внимателно със суха кърпа и се изплакват с топла вода или разтворител.

Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5°C.

Начин на работа:

Опаковката се отваря внимателно без да се разклаща.

Продуктът се хомогенизира чрез внимателно разбъркване и едва тогава се използва.

- Нанася се с четка върху обработваната повърхност. След размекване, набръчкване и отлепяне на покритието, то лесно се отстранява с шпакла. Ако е необходимо, процедурата се повтаря;
- При покрития с по-голяма дебелина на филма, за осигуряване на по-продължително действие, преди отстраняване се налага повторно нанасяне на продукта;
- Почистената повърхност се избърсва с кърпа, изплаква се с топла вода или разтворител и се изсушава.

Хигиена и безопасна работа:

При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. Да се работи при непрекъсната вентилация. Да се избягва допир с кожата и очите. При използване на продукта да не се яде, пие и пуши. Да се пази от достъп на деца.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било замествено или променено с по-нова редакция.
