

 Основана 1901		Техническо описание
		ТС-ОРГ-0240
Архитектурни Стени и фасади Интериор	Mefisto цветна дишаща боя за стени и тавани	
Mefisto дишаща боя за стени и тавани представлява добре хомогенизирана суспензия от фино диспергирани пигменти, пълнители, водоразредимо свързващо вещество и специфични добавки. Употребяват се за интериорно боядисване на стени и тавани.		

Практически свойства
- Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне; - Бързосъхнеща със слаба миризма; без разтворители; - Микропорести покрития, осигурява "дишане" на стените; - Много добра покривност; - Притежава добро сцепление с повърхностите.

Цветове
Манго, ванилия, пепел от рози, люляков цвят, синя лагуна, лунен камък, авокадо, банан, пъпеш, праскова.

Подходящи основи
Нови варо-пясъчни мазилки и зидария Бетон и гипсокартон Циментово-влакнести плоскости Здрави стари покрития от латексни бои

Технически показатели	
Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	30
Вискозитет по Брукфийлд,, mPa.s, min	2500
Плътност, kg/L	1.66 ± 0,02
Блясък при 85°, max	10%
Покривност (за един слой)	5 – 6 m²/kg
Изсъхване на допир	15 минути
Нанасяне на втори слой	3-4 часа (след пълно изсъхване на първия слой).
Пълно изсъхване	3-4 часа

Неподходящи основи
Стари покрития от алкидни и други лакови бои

Подготовка на основата	
Нови повърхности	Боядисвани/лакирани повърхности
Новите повърхности трябва да са здрави, чисти и сухи. Грундирайте ги с Casa Bella грунд за стени или Леко Нано грунд.	Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои и почистете повърхността. Предварително обработете с препарати против мухъл и плесен(Леко Clean).

Нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне

Средства за нанасяне	
Четка	Използвайте четка от естествено влакно.

Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърните влакна 15-18mm.
Разреждане	- Първи слой: неразредена; - Втори слой: неразредена.	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя Mefisto цветна дишаща боя за стени и тавани. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.		

Препоръчителни системи					
Нови повърхности				Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слое		Продукт	Слое
Грундиране	Casa Bella грунд или Леко Нано грунд	I		Не се грундира	-
Междинен слой	Mefisto цветна дишаща боя за стени и тавани	I		Не се нанася	-
Финишен слой	Mefisto цветна дишаща боя за стени и тавани	I-II		Mefisto цветна дишаща боя за стени и тавани	I-II

Почистване
С вода.

Разфасовки:
5кг.

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство в оригинални фабрично затворени опаковки.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“