

Оргахим® Основана 1901		Техническо описание
		ТС-ОРГ-0018
Архитектурни Съпътстващ Интериор	Леко лепило за дърво	
Леко лепило за дърво е продукт, произведен на базата на поливинилацетатна дисперсия и помощни добавки. Употребява се за лепене на дървени детайли и сглобки в мебелната промишленост, фурнир, картон, паркет и други подобни изделия.		

Практически свойства
- Залепва здраво; - След засъхване остава прозрачно; - Образува твърд филм; - Негоримо; - Удобно и лесно за нанасяне; - Безопасно приложение.

Цветовете
Бял до бледо сив цвят.

Подходящи основи
Дървени повърхности Хартия, картон Текстил

Технически показатели	
Външен вид(след разбъркване)	еднородна вискозна маса
Плътност, kg/L при 20°C	1.04
Вискозитет по Брукфилд, mPa.s, min	18000
pH стойност на неразредена проба	4,0 - 5,0
Пълно изсъхване	4 часа

Неподходящи основи
Метални повърхности Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки Покрития от бои на алкидна и водна основа Пластмасови повърхности

Подготовка на основата
Новите повърхности трябва да почистите от прах, мазни петна и други замърсявания.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 15°C.	Валяк	-
Разреждане	Лепилото се предлага в готов за употреба вид. Може да се разрежда с вода, но това води до отслабване на лепителните му свойства.	Пистолет	-
Начин на работа	Нанесете развномерно с четка върху една от залепваните повърхности и фиксирайте материалите за 2-3 часа.		

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
200g, 1 kg, 18kg.

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожарообезопасени складови помещения, при температури от 5°C до 35°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“