

Formcoat WB105

Биоразградимо кофражно масло на водна основа



Описание:

Formcoat WB105 е екологично кофражно масло с високо качество, произведено от органични растителни масла. Готово за употреба, 100% разградимо по биологичен път, химически активно и водоразтворимо.

В състава на Formcoat WB105 са включени корозионни инхибитори, което го прави особено подходящ за метални кофражни форми.

Formcoat WB105 осигурява гладка повърхност на бетона, без петна и с отличен външен вид.

Употреба:

Formcoat WB105 е кофражно масло за дървени, пластмасови и метални кофражи. Идеално за употреба в производства на бетонови елементи и особено при строителство с грижа за околната среда и в зони със специални екологични изисквания.

С Formcoat WB105 се осигурява лесно декофриране, бетоновите повърхности остават чисти – без следи от кофража, гладки и без прахоотделяне, намалява се времето и разходите за почистване на кофражните платна.

Преимущества:

- ▲ 100% природно органично кофражно масло – биоразградимо, нетоксично и безопасно за околната среда
- ▲ Приложимо за директно и отложено действие за всички видове бетон
- ▲ Не зацапва бетона, което го прави особено подходящ при архитектурни решения – видим бетон и др.
- ▲ Минимизира шупли, дупчици, въздушни пори по повърхността на бетона
- ▲ Не оставя следи върху бетона след отстраняване на кофража, изглажда повърхността, без прах
- ▲ Не съдържа разтворител, агресивни химикали, дизел, керосин, въсък, силикон
- ▲ Готово и лесно за употреба.

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Кофражните платна трябва да бъдат почистени от отлагания, ръжда, цимент, масла или други материали. Недоброто почистване може да доведе

до повреждане на бетоновата повърхност.

Покрийте новите дървени кофражни платна с полиуретанов импрегнатор – той ще предпазва кофража, ще увеличи експлоатационния му живот и ще подобри крайният вид на бетоновата повърхност.

Приложение:

Formcoat WB105 се нанася с валик, четка, гъба или спрей. Неабсорбиращите повърхности изискват единичен слой.

Новите, неимпрегнирани дървени повърхности може да се нуждаят от втори слой ако първият попие в дървото.

Ако има излишък от материала, той трябва да се изцеди и внимателно да се почисти с гъба или текстил.

Технически характеристики @ 20°C:

Вид:	млечно-бяла течност
Плътност:	0.95 - 1.00 g/ml
pH:	8 - 10
Вискозитет (mPa.s):	≤ 100 (Brookfield Sp1-100 rpm)

Опаковка:

Formcoat WB105 се доставя в 20 – литрови туби, 200 и 1000 – литрови варели.

Разходна норма:

20 – 50 м² / литър, в зависимост от типа кофраж и самото полагане.

Съхранение:

Formcoat WB105 се съхранява в затворен съд, далече от директно слънчево огряване, при температури между 5°C и 35°C.

Срок на годност - 9 месеца, в неотворени, оригинални опаковки.

Ако условията на съхранение попаднат извън тези граници, консултирайте се с Техническият отдел на DCP.

Предпазни мерки

Formcoat WB105

Здраве и безопасност:

Носете защитни ръкавици и защита на очите/лицето. Formcoat WB105 не трябва да контактува с кожата, очите и лигавиците - може да предизвика раздразнения.

При инцидентен контакт с кожата, измийте незабавно с вода и сапун. При инцидентен контакт с очите, незабавно промийте обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

Запалимост:

Formcoat WB105 не е запалим.

Почистване:

В случай на разливания трябва да се попият с пясък. Изхвърлянето на отпадъчен материал да се осъществява според местното екологично законодателство.

Този продукт не трябва да се излива върху земята, в канализация и в открити водоеми.

За по-подробна информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- ▲ Хидроизолационни мембрани и уплътнения
- ▲ Материали и пълнители за запълване на фуги
- ▲ Циментови и епоксидни разтвори
- ▲ Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, създадени специално за поправката и подновяването на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP за възстановяващи материали обхваща следните:

- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни ръчно
- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни чрез пулверизатор
- ▲ Течни микробетони
- ▲ Химически устойчиви, епоксидни, строителни разтвори
- ▲ Противокарбонизационни/противохлоридни защитни покрития
- ▲ Устойчиви на химикали и противоизносващи покрития

За повече информация относно гореспоменатите, потърсете местния представител на DCP.

Note:

We endeavor to ensure that any advice, recommendation or information we may give in product literature is accurate and correct. However, due to the fact that we have no direct or continuous control over where or how the products are applied, DCP cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of DCP products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us.