

Леко TotALL paint

Висококачествена водоразредима боя със сатенен финиш, предназначена за външно и вътрешно боядисване на повърхности от дърво, метал, PVC, MDF, ПДЧ, стъкло и други. Продуктът притежава отлична атмосфероустойчивост, добра адхезия върху различни основи и отлична устойчивост на покритията срещу слепване при притискане на топло.

- ✓ За всякакви повърхности - MDF, ПДЧ, PVC, дърво, метал и др.
- ✓ Водоразредима
- ✓ Максимална устойчивост при екстериорна употреба
- ✓ Нанася се лесно, разнася се равномерно
- ✓ Без остра миризма
- ✓ Висока покривност, висока устойчивост на често миене



Характеристики на продукта



Покритие:
Сатен



Разход:
15 - 18 m²/L за 1 слой



Съхнене:
30 мин. на допир
3-4 часа за следващ слой
24 часа пълно изсъхване



Опаковки:
0,6L



Външен вид:
Гъста и течлива хомогенна маса

Вискозитет, (23±0,5)°C:
min 800 mPa.s

Плътност:
1,22-1,38 (±0.02) kg/l

Блясък:
30 - 50 % (при 85°, min)



Разреждане:
до 5% с вода



Цветове:
8 готови цвята
(Опал; Мрамор; Розов кварц; Алпин;
Арктик; Нордик; Атлантик; Антрацит)

Полагане



Подходящи основи:

- MDF, ПДЧ;
- PVC, дърво, метал, стъкло;
- Керамични плочки (на стени);
- Варо-пясъчни замазки;
- Циментови шпакловки, тухли;
- Бетон, мазилки, гипс картон;
- Здрави покрития от стари латексни бои.



Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Глина, вар.

**Приложение:**

- Различни повърхности в интериора и екстериора

**Идеална за:**

- обновяване на различни мебели (кухненски шкафове, секции, гардероби), врати, дограми и др.

**Подготовка на основата:**

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без наличие на прах, мазнини, смолни остатъци или ръжда по тях. Стари покрития от постни бои се премахват и повърхностите се почистват добре.

За допълнителна защита на дървесината, изделията от дърво се импрегнират с Timmer импрегнант за дърво. Обработената повърхност се изчаква да изсъхне добре (4-6ч.), преди нанасяне на боята.

Металните повърхности се грундираат предварително с антикорозионен грунд.

**Нанасяне:**

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре. При необходимост боята се разрежда до 5% с вода. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- 2 Върху подготвените за боядисване повърхности се нанася първи слой с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- 3 При боядисване на нова дървесина, се препоръчва леко шлайфане на изсъхналия първи слой, за да се отстранят настръхналите дървесни влакна.
- 4 Следващ слой се нанася най-рано след 3-4 часа. Препоръчителен брой слоеве: 2.
- 5 Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

ВАЖНО! Боядисаните повърхности с ЛЕКО TotALL paint могат да се мият след 2 седмици.

Препоръчителни системи

Етап	Продукт	Слоеве
Грундиране	необработена дървесина: Timmer Импрегнант за дърво метал: Антикорозионен грунд	1
Междинен слой	Леко TotALL paint	1
Финишен слой	Леко TotALL paint	1

Допълнителна информация**Летливи органични съединени:**

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: А/г) е **130 g/l**

**Мерки за безопасност:**

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

**Съхранение:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване!

**Срок на годност:**

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.