



AMF THERMATEX® Alpha Colour



- AMF THERMATEX® Alpha Colour осигурява модерна визия и е оптимално решение за пространства, които изискват високи нива на звукопоглъщане. Освен във черно, сребро и крем, акустичната гама се предлага още в цветовете гранит, стомана, зелен мрамор, мед, дъб, месинг, пясъчник и бетон от гамата Vario Design.
- Превъзходен коефициент на звукопоглъщане (0.95(H) α_w)
- Подходящ за офиси, гастрономия, класни стаи и учебни помещения



Данни за кантовете Други видове кантове по запитване	Board 																												
Дебелина (мм)	19																												
Размери (мм) Други размери по запитване	600 x 600 1200 x 600 610 x 610 1220 x 610 625 x 625 1250 x 625																												
Система	Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С																												
Тегло	3.3 kg / m ²																												
Цвят Други цветове по запитване	vs Цветове Vario Design 																												
Звукопоглъщане	EN ISO 354 $\alpha_w = 1.00$ съгласно EN ISO 11654 - Клас А (Черен) $\alpha_w = 0.95$ съгласно EN ISO 11654 - Клас А (други цветове) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Честота f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p Черен</td> <td>0.45</td> <td>0.80</td> <td>0.95</td> <td>0.95</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Честота f (Hz)</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>α_p други цветове</td> <td>0.50</td> <td>0.80</td> <td>0.90</td> <td>0.90</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table> NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423	Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p Черен	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00	Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	α_p други цветове	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00
Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																							
α_p Черен	0.45	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00																							
Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																							
α_p други цветове	0.50	0.80	0.90	0.90	1.00	1.00																							
Надлъжна звукоизолация	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 28$ dB съгласно EN ISO 717-1																												
Звукоизолация	EN ISO 10140-2 $R_w = 14$ dB съгласно EN ISO 717-1																												
Реакция на огън	Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1 RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) съгласно 123-FZ																												
Топлопроводимост	$\lambda = 0.040$ W/mk съгласно EN 12667																												
Въздухопропускливост	PM1 (≤ 30 m ³ /hm ²) съгласно DIN 18177																												
Влагоустойчивост	95% RH																												
Качество на въздуха																													
Почистване																													
Дълговечност	 www.blauer-engel.de/uz132																												

vs Опциите с тази икона са налични в серия **Vario Design**.
 Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител.
 Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.
knaufceilingsolutions.com