

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Наименование на продукта

GRADI#THERM IZOFIL лепило и шпакловка за фасадни плочи от бял EPS

Номер на декларацията и уникален идентификационен код на типа продукт

№ TOP 9820010504

Тип на продукта

Разтвор с общо предназначение за мазилка (GP)

Предвидена употреба

Разтвор с общо предназначение за мазилка за външна и вътрешна употреба

Производител

ТОПЛИВО АД, гр. СОФИЯ, ул. Солунска №2

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели

Система 4

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	Клас A2-s1-d0	EN 998-1
Абсорбция на вода	W 2	
Коефициент на дифузия на водни пари μ	15/35	
Адхезия/сцепление	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ при външен вид на разрушаване A, B или C	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m K)}$ за P=50%, $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m K)}$ за P=90% (табл. стойности)	
Дълготрайност	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Преслав Козовски - Изпълнителен Директор на Топливо АД

гр. СОФИЯ, 01 септември 2021 г..

(

