

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DOP)

Наименование на продукта
GRADI#ZID ZIDAM

Номер на декларацията и уникален идентификационен код на типа продукт
№ TOP 9820010505

Тип на продукта
Обикновен разтвор за зидане (G).

Предвидена употреба
Обикновен разтвор за зидария съгласно изпитване за пригодност за използване в стени, колони и прегради от зидария (вътрешни и външни строителни елементи), които отговарят на изискванията за устойчивост.

Производител
ТОПЛИВО АД, гр. СОФИЯ, ул. Солунска №2

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
Система 2+

Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Якост на натиск	M5	EN 998-2
Якост на сцепление	Характерна начална якост на срязване (якост на сцепление при срязване): 0,15 N/mm ² (таблична стойност)	
Съдържание на хлориди	≤ 0,1 М.-%	
Реакция на огън	A1	
Абсорбция на вода	NPD	
Коефициент на дифузия на водни пари	15/35 (таблична стойност)	
Коефициент на топлопроводност	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ за P=90% (таблични стойности)	
Дълготрайност (мразоустойчивост)	NPD	
Опасни вещества	NPD	

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:
Преслав Козовски - Изпълнителен Директор на Топливо АД

гр. СОФИЯ, 01 септември 2021 г.,

