

ECO PRIM GRIP PLUS

Многофункционален, готов за употреба, със слаба миризма, подобряващ свързването грунд с много ниски емисии на летливи органични вещества (VOC) за мазилки, изравняващи смеси и циментови лепила, за вътрешно и външно приложение.



www.blauer-engel.de/uz113

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Многофункционален, готов за употреба грунд за вътрешни и външни подове и стени.

Eco Prim Grip Plus е подходящ за подобряване на прилепването на лепилата за керамика и смеси за изравняване върху неабсорбиращи повърхности, като керамика, мозайка и подове от естествен камък и гладки повърхности, като например епоксидни или полиуретанови смоли.

Eco Prim Grip Plus може да се използва и за подобряване на прилепването на циментови и варови мазилки върху основи от бетон, тухлена зидария, вибропресовани бетонни блокове.

Примери за приложение

- Нанасяне на изглаждащи смеси върху стари подови настилки от керамика, мозайка и естествен камък.
- Полагане на настилка от керамика и естествен камък директно върху стари настилки от керамика.
- Подобрител на прилепването за циментови изглаждащи смеси върху основи, предварително консолидирани или хидроизолирани с **Eco Prim PU 1K**, **Eco Prim PU 1K Turbo**, **Primer MF** или **Primer MF EC Plus**, ако не е извършено посипване с кварцов пясък.
- Нанасяне на мазилка върху бетон, тухлена зидария, основи и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Eco Prim Grip Plus е грунд със слаба мирис, без разтворители, съставен от синтетична смола във водна дисперсия и агрегати с отлична якост на свързване, устойчивост на вода и стареене. Гарантира грапава повърхност, идеална за мазилки, изглаждащи смеси и циментови лепила, като по този начин осигурява отлична връзка върху гладки основи и основи с ниска попиваемост. Веднъж изсъхнал, той гарантира здраво залепване на всяка мазилка, изглаждаща и изравняваща смес и циментово лепило върху различни видове основи: бетон, тухли, камък, гипсокартон, дърво, керамика, метал, мазилка и др.

Eco Prim Grip Plus е готов за употреба сив латекс, който се нанася лесно с помощта на валик или четка.

Eco Prim Grip Plus е незапалим и има изключително ниско ниво на емисии на летливи органични съединения (ЛОС). Може да се съхранява и без да се вземат специални предпазни мерки.

ПРЕПОРЪКИ

- Нанася се при температури между +5°C и +35°C.
- Не използвайте **Eco Prim Grip Plus** при наличие на повишаваща се влага или влажност, както и върху постоянно потопени повърхности.
- **Eco Prim Grip Plus** е готов за употреба, не е необходимо разреждане.
- Да не се използва като подобрител на адхезията за изглаждащи смеси и циментови лепила върху замазки и механично шлайфан бетон и абсорбиращи повърхности като цяло. В такива случаи използвайте **Eco Prim T Plus**.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата

Основите трябва да бъдат чисти, сухи, добре втвърдени и без масло, грес, циментово мляко и ронеци се части.

В случай на съществуващи подови настилки, преди да нанесете **Eco Prim Grip Plus**, се уверете, че те са добре залепени към основата и че няма пукнатини. Отстранете всички следи от масло, восък, прах и т.н. с подходящ продукт или като пришлайфате повърхността с електрически инструмент. Ако е необходимо, отстранете всички отделени участъци и запълнете празнините с **Planitop Fast 330**, **Planipatch Xtra** или други подходящи продукти.

Не е необходимо да мокрите повърхността преди нанасяне на **Eco Prim Grip Plus**.

Приложение

Eco Prim Grip Plus може да се нанася върху основата с четка или валик. Мазилката, изглаждащата и изравняваща смес или циментово лепило могат да се нанасят, след като **Eco Prim Grip Plus** изсъхне. Минималното време за изчакване е от 15 до 60 минути и може да варира в зависимост от температурата и влажността на околната среда и абсорбцията на основата. Възможно е да се нанесе и втори слой **Eco Prim Grip Plus** дълго време след нанасянето на първия.

Ако се използва като подобрител на адхезията за циментови изглаждащи смеси върху основи, третирани с епоксидни или полиуретанови грундове (като **Primer MF**, **Primer MF EC Plus**, **Eco Prim PU 1K**, **Eco Prim PU 1K Turbo**) без разпръскване на кварцов пясък, **Eco Prim Grip Plus** трябва да се нанасе чист и след пълно изсъхване и след макс. 24 часа от прилагането на посочените грундове. Този тип приложение е възможен в случай на загладящи слоеве с макс. 10 mm дебелина и само ако не се планира полагане на настилка от твърда дървесина.



Нанасяне на **Eco Prim Grip Plus** върху бетон с валик



Нанасяне на **Eco Prim Grip Plus** върху бетон с четка



Нанасяне на мазилка върху **Eco Prim Grip Plus**



Нанасяне на Eco Prim Grip Plus с валик върху съществуващ гранитогрес



Нанасяне на саморазливна изглаждаща смес върху суха Eco Prim Grip Plus върху стара настилка

ПОЧИСТВАНЕ

Докато е още пресен, **Eco Prim Grip Plus** може лесно да се отстрани с вода от подове, стени и инструменти. След като изсъхне, трябва да се отстрани със спирт или **Pulicol 2000**.

РАЗХОДНА НОРМА

Разходът варира между 0,20 и 0,30 kg/m² в зависимост от попиваемостта на основата.

ОПАКОВКА

Eco Prim Grip Plus се предлага в кофи от 1, 5 и 10 кг.

СЪХРАНЕНИЕ

Eco Prim Grip Plus остава стабилен най-малко 12 месеца при нормални условия в оригиналната си, запечатана опаковка.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

Инструкции за безопасна употреба на нашите продукти можете да намерите в най-новата версия на Информационния лист за безопасност, достъпен от нашия уебсайт www.mapei.bg
ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция:	кремообразна течност
Цвят:	сив
Плътност (g/cm ³):	1,48
pH:	8,5
Съдържание на сухо вещество (%):	70
EMICODE:	EC1 Plus - много ниски емисии

ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ (при +23°C – 50% влажност на въздуха)

Температура на приложение:	от +5°C до +35°C
Време за изчакване преди полагане на мазилка:	15-20 минути (в зависимост от температурата, влажността и порьозността на основата)
Време за изчакване преди нанасяне на изглаждаща смес или циментови лепила:	30-60 минути (в зависимост от температурата, влажността и порьозността на основата)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛЕД ПОЛАГАНЕ

Устойчивост на влага:	отлично
Устойчивост на стареене:	отлично
Устойчивост на разтворители и масла:	добро
Устойчивост на киселини и основи:	добро
Устойчивост на температури:	отлично

ВНИМАНИЕ

Всички технически детайли и препоръки, които се намират в този технически лист отговарят на знанията и широкия опит на фирмата и трябва да се взимат под внимание, при всякакви обстоятелства, само като указание и предмет на одобрение след дългосрочно, практическо приложение. По тази причина, всеки който използва този продукт трябва предварително да се увери, че това е подходящият продукт за това приложение. Във всички случаи потребителят носи отговорност за последиците, произтичащи от употребата му.

Моля, направете справка с актуалната версия на Техническия информационен лист, който можете да намерите на нашия уебсайт www.mapei.bg

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържанието на този лист с технически данни („ЛТД“) може да бъде копирано в друг документ, свързан с проекта, но полученият документ няма да допълва или заменя изискванията на ЛТД, които са в сила по време на полагането на продукта MAPEI.

Най-актуалният ЛТД може да бъде изтеглен от нашия уебсайт www.mapei.bg.

ВСЯКАКВА ПРОМЯНА ВЪВ ФОРМУЛИРАНЕТО ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ТОЗИ ЛТД, ИЗКЛЮЧВА ОТГОВОРНОСТТА НА MAPEI.

Mapei Bulgaria E.O.O.D.

Околовръстен път 251 Г, ММ Бизнес център, ет. 4, офис 402, 1715 – София, България



+359 (2) 4899775



www.mapei.bg



info@mapei.bg

02946-9-2024-bg

Всяко възпроизводство на текст, снимка или илюстрация публикувани тук е забранено и е обект на законово обвинение.

