

Техническа характеристика

DS-99

Полимерна добавка за подобряване на лепила за плочки и фугиращи смеси

Описание

DS-99 е полимерна добавка за подобряване качествата на циментови лепила за плочки и фугиращи смеси. Осигурява:

- Подобряване на сцеплението с основата.
- Увеличаване на якостта на натиск и огъване.
- Дава еластичност.
- Дава якост на износване.
- Създаване на водоустойчивост.
- Увеличаване устойчивостта на химическа агресия.

Приложение

DS-99 е полимерна добавка за подобряване качествата на циментовите лепила за плочки и фугиращи смеси, когато се изисква водоплътност, устойчивост на химически агресии и висока якост.

Технически характеристики

Цвят: бял
Плътност: 0,99 - 1,01 kg/l
Температура при полагане: от +5°C до +30°C

Указания за употреба

Необходимата вода за разбъркване на лепилото се замества с разтвор от DS-99 и вода в съотношение от 1:1 до 1:2 обемни части.

Опаковка

Предлага се в пластмасови туби от по 1 kg и 5 kg.

Трайност - Съхранение

12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинални неразпечатъни опаковки, при температури +5°C и +35°C. Защитено от измръзване и директна слънчева светлина.

Забележки

Преди употреба да се разбърка добре.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Fax: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg