

Технически проспект

ML-PRIMER

Силикон - Акрилен грунд

Описание

ML-PRIMER е бял или цветен силикон-акрилен грунд на водна основа с много фина структура. Подобрява грапавостта на основата, като по този начин се увеличава адхезията на всички видове декоративни мазилки (циментови, акрилни, силиконови, силикатни). Освен това спомага за образуване на равномерен цвят на крайната повърхност, особено при полагане на мазилки с тъмен цвят.

Области на приложение

Използва се като готов за употреба грунд, образувайки грапава повърхност, която подобрява адхезията на мазилката, която ще се нанася. Подходящ за гладки повърхности като бетон, циментови плоскости, гипскартон и др., както и за абсорбиращи основи, като шпакловки.

Препоръчително е да се използва оцветен в същия цвят като мазилката, особено когато се нанасят мазилки MARMOCRYL, MARMOCRYL SILICONE и MARMOCRYL SILICONE-SILICATE. За приложения на открито и закрито.

Технически характеристики

Вид:	емулсия
Цветовете:	бял и избрани по каталог (ISOMAT COLOR SYSTEM)
Плътност:	1,6 kg/l
pH:	8-9
Време за изсъхване:	1-2 часа
Следващ слой:	4-6 часа

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Основата трябва да е суха и чиста, без прах и други замърсявания.

2. Полагане

Преди нанасяне, ML-PRIMER трябва да се разбърка до постигане на хомогенност. Може да се разрежда с вода до 10%. Нанася се с четка, ролер или се пръска. Мазилката се нанася веднага след като ML-PRIMER изсъхне.

Разход

150-200 g/m², в зависимост от поглъщаемостта на основата.

Опаковка

ML-PRIMER се предлага в опаковки от 5 kg и 15 kg.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 24 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури между +5°C и +35°C, на места защитени от пряка слънчева светлина и ниски температури.

Забележка

Температурата по време на полагане трябва да е между +5°C и +30°C

Летливи органични съединения (VOCs)

Според Директива 2004/42/CE (Анекс II, таблица A), максимално допустимото съдържание на VOC за продукт от подкатегория h, тип WB е 30g/l (2010) за готов за употреба продукт. Готовия за употреба продукт ML-PRIMER съдържа max <30 g/l VOC.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg