

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

въз основа на No 62v03.2024

1. Име и търговско наименование на строителния продукт:

GRADI FIX EPS/XPS

2. Типово обозначение на строителен продукт:

Полиуретаново лепило GRADI FIX EPS/XPS

3. Предвидена употреба(и):

Залепване на закрито:

Плоскости от гипскартон и дърво (OSB/ПДЧ) по стени и подове;

Декоративни елементи, изработени от експандиран (EPS) и екструдирен полистирен (XPS), гипс, PVC, дърво, MDF и HDF;

Залепване на декоративни елементи от естествен камък, бетон и метал;

Залепване на открито:

Плоскости от EPS и XPS върху минерални основи.

4. Име и регистриран адрес на производителя и мястото на производство на продукта:

Selena FM S.A., ул. Legnicka 48A, 54-202 Вроцлав, завод No 23

5. Име и адрес на упълномощения представител, ако има такъв: не се прилага

6. Национална система на AVCP: 4

7. Национална техническа спецификация:

Името на акредитирания сертификационен орган, номерът на акредитацията и националния сертификатен номер или името на акредитираната лаборатория или лаборатории и номерът на акредитацията: не се прилага

8. Национална техническа оценка: ITB-KOT-2019/0884 Брой 2

Технически орган за оценка/Национален орган за оценка: Институт за строителни изследвания, ул. Филтрова 1, 00-611 Варшава

Име на акредитирания сертифициращ орган, номер на акредитация и номер на сертификат: не се прилага

9. Декларирани експлоатационни показатели:



Основни характеристики на строителния продукт за неговото предназначение или предназначение	Декларирани експлоатационни показатели
Степен на разширение, мм	$\leq 1,0$
Якост при срязване, МПа	$\geq 0,07$
Модул на еластичност, МПа	$\geq 0,45$
Якост на опън, перпендикулярна на повърхността, МПа, на сглобката: залепен елемент – лепилен слой (до 8 мм) – основа, подготвена в лабораторни условия след отворено време от 3 минути, за свързване:	
А) EPS	$\geq 0,08$
Б) Гипсокартон	$\geq 0,10$
В) XPS	$\geq 0,10$
Г) Дървени елементи	$\geq 0,10$
Д) Естествен камък	$\geq 0,10$
Е) MDF	$\geq 0,11$
Ж) Дървени панели (OSB/3)	$\geq 0,12$
З) Гипс	$\geq 0,12$
И) PVC	$\geq 0,12$
К) HDF	$\geq 0,13$
Л) Алюминиеви елементи	$\geq 0,13$
М) Бетонни елементи	$\geq 0,12$
Якост на опън, перпендикулярна на повърхността, МПа, на сглобката: свързан елемент – лепилен слой (до 8 мм) – основа, подготвена:	
А) след максималното отворено време от 5 минути – за бетонни елементи,	$\geq 0,08$
Б) след максималното отворено време от 6 минути – за всички останали елементи	$\geq 0,08$
В) при -10°C – за гипсокартон, бетон, дърво и естествени каменни елементи	$\geq 0,08$
Г) при $+10^{\circ}\text{C}$ – за всички останали елементи	$\geq 0,08$
Д) при $+30^{\circ}\text{C}$ и 30% относителна влажност	$\geq 0,08$

10. Представянето на посочения по-горе продукт е в съответствие с всички деклариращи характеристики, посочени в Раздел 8. Тази декларация за изпълнение е издадена в съответствие с наредбата за строителните продукти под изключителна отговорност на производителя.



GRADI

Подписано от името на лицето пускащо на пазара:

Антон Иванов /Търговски Директор/
(пълно име и позиция)

София, 04.08.2026

.....
(място и дата на издаване)

