

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СТРОИТЕЛЕН ПРОДУКТ

№. 3_2023 от 28.05.2023

1. Име и търговско наименование на строителния продукт:

GRADI Fix PU Foam 750 ml BG-GB-GR

2. Типово обозначение на строителен продукт:

Полиуретаново лепило GRADI Fix PU Foam

3. Предвидена употреба(и):

- уплътняване на пространството между касите и рамките на прозорци и врати, изработени от дърво, метал или PVC,
- монтаж на прозорци и врати (с изключение на пожароустойчиви врати)
- Запълване и уплътняване на цепнатини, пукнатини и отвори

Монтажът на врати и прозорци винаги трябва да се извършва с помощта на механични крепежни елементи.

4. Име и регистриран адрес на производителя и мястото на производство на продукта:

Selena Industrial Technologies sp. z o.o.

Pieszyska 3

58-200 Dzierżoniów

5. Име и адрес на упълномощения представител, ако има такъв: не се прилага

6. Национална система на AVCP: 3

7. Национална техническа спецификация:

Името на акредитирания сертификационен орган, номерът на акредитацията и националният сертификатен номер или името на акредитираната лаборатория или лаборатории и номерът на акредитацията: не се прилага

8. Национална техническа оценка: ITB - KOT- 2018/0441 Брой 2

Технически орган за оценка/Национален орган за оценка: Институт за строителни изследвания, Варшава

Име на акредитирания сертифициращ орган, номер на акредитацията и номер на сертификат: не се прилага

9. Декларирани експлоатационни показатели:



Основни характеристики на строителния продукт за неговото предназначение или употреба	Декларирани експлоатационни показатели
Обем на вторично разширяване (степен на разширяване), [%]	136.5 ± 10
Абсорбция на вода след 24 часа при частично потапяне, [kg/m ²]	≤ 1,0
Устойчивост на размерите след 24 часа при +40 °C и относителна влажност 95 %, [%] в посока: - дължина и ширина - дебелина (посока на разширяване на пяната)	± 5 ± 12
Напрежение при натиск при 10 % относително деформиране, [kPa]	≥ 20
Якост на опън, перпендикулярна на лицевите повърхности, [kPa]	≥ 60
Устойчивост на срязване, [kPa]	≥ 35
Прилепване на пяна при +5 °C към бетон, дърво, метал и PVC-U основи, [kPa]	≥ 50
Прилепване на пяна при +30 °C към бетон, дърво, метал и PVC-U основи, [kPa]	≥ 50

10. Представянето на посочения по-горе продукт е в съответствие с всички декларирани характеристики, посочени в Раздел 8. Настоящата национална декларация за експлоатационни характеристики се издава в съответствие със Закона от 16 април 2004 г. относно строителните продукти под изключителна отговорност на производителя.

Подписано от името на лицето пускащо на пазара:

Антон Иванов – Търговски Директор
(пълно име и позиция)

София, 30.05.2026

17.08.2026
(място и дата на издаване)



(подпис)